

KS59POE2

Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Veggmonterte kjøkkenvifte
Design	Skorsten
Uttrekking	Utdrivning
Materiale	Formpresset
Type stål	Børstet
EAN-kode	8017709303242
Estetikk	Colonial
Farge	Creme
Komponent behandling	Antikk messing
Logo	Anvendt



Kontroller

Kontrollinnstilling	Kontroller	Vridere	Colonial
Antall vridere	2	kontroller farge	Antikk messing

Program / funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	

Tekniske egenskaper

			
Antall lamper	2	Antall filtre	2
Type lampe	LED	Fettfiltre	Rustfritt stål
Lyseffekt	1 W	Luftutløp	150 mm
Temperaturskala	3000 °K	Minste avstand fra gasskomfyr	750 mm
lampefarge		Minste avstand fra elektriskkomfyr	650 mm
Maksimal kapasitet i fri modus	820 m ³ /h	Tilbakeslagsventil	Ja
Motoreffekt	275 W		

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m ³ /h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	311	49

Hastighet 2	439	57
Hastighet 3	522	62
Intensiv hastighet	754	70

Kapasitets-/energetikett




Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	58 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	49 dBA
Energi effektivitets klasse (EEC)	A	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	63 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	29.9	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	70 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	Tidsøkning faktor (F)	0.9
Belysning Effektivitet (LE)	118.2 lux/W	Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	52.3
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	418 m³/h
Fett filtreringsutbytte (GFE)	70.8 %	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	443 Pa
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	D	Målt strøm på beste virkningsgrad	172 W
Luftflyt ved mininum fart (Qmin)	311 m³/h	Normal styrke på lyssystem (WI)	2 W
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	522 m³/h	Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	260 lux
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	754 m³/h	Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	63 dBA

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	277 W	Frekvens	50-60 Hz
Spenning	220-240 V	Lengde på ledning	1000 mm

Også tilgjengelig

Andre tilgjengelige farger	Antrasitt	Andre tilgjengelige fargekoder	KS59AOE2
----------------------------	-----------	--------------------------------	----------



Compatible Accessories

FLT6





Rundt kullfilter (sett med 2 deler)



KITALLFC

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304 Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen. |  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family |
|  | Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene. |  | Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves. |