KS605BXE

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Dizájn	T flat
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709212513
Páraelszívó szélessége	60 cm



Design család

Esztétika	Univerzális	**Üveg típusa**	Fehér
Szín	Rozsdamentes acél	**Logo**	Embossed
Felületkezelés	Szatén		

Ellenőrző elemek

Vezérlőbeállítás	Érintésvezérlés	**Kijelző**	Igen
LED színe	Fehér		

Programok / Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	
Időbeállítási lehetőségek	

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Lámpák száma	2	**Szűrők száma**	2
Világítás típusa	LED	**Zsírszűrők**	Alumínium
Fényerősség	1 W	**Szellőzőnyílás**	150 mm
Fényerő-szabályozó üzemmód	Igen	**Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL**	750 mm

Szabad kimenet maximális kapacitása	820 m³/h
Motorteljesítmény	275 W
Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm
Visszacsapó szelep	Igen

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dB(A)]
1. sebességfokozat	303	50
2. sebességfokozat	401	61
3. sebességfokozat	530	63
Intenzív sebesség	777	70

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	65 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EGK)	B
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	27
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	B
Világításhatékonyság (LE)	99,1 lux/W
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	80,8 %
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	C
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	303 m³/h
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	530 m³/h
Légáramlás extra sebességen (Qboost)	777 m³/h
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámon (SPEmin)	50 dB(A)
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	63 dB(A)
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámon (SPEboost)	70 dB(A)
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (Po)	1,00 W
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban (Ps)	0,00 W
Időnövekedési tényező (F)	1,00
Energiahatékonysági mutató	58
Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	386 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	436 Pa
Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	173 W


A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	2 W
Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	218 lux
Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	63 dB(A)

Elektromos csatlakozás


Elektromos csatlakozás névleges értéke	278 W	**Frekvencia (Hz)**	50-60 Hz
Feszültség	220-240 V	**Tápkábel hossza**	1000 mm

Szintén elérhető

Alternative colours availible	Black, Silver Glass	**Available colours**	KSE605NXE - KSE605SXE



Not included accessories



KITFC906

Aktívszén-szűrő Készlet: 1 db



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő mosogatógépben 50°C-on mosható (víz és megfelelő mosószer) és sütőben 180°C-on 25 percig szárítható

Symbols glossary (TT)



Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.



B: Termék energiabesorolása, A++ és D / G között a termékcsaládtól függően.



Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.



Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.



LED kijelző: a kiválasztott programok, funkciók és opciók, valamint a ciklus végéig eltelt idő megjelenítése.



Érintésvezérlők: A könnyen kezelhető érintésvezérlés lehetővé teszi a készülék egyetlen gombnyomással történő programozását.



Lámpa elsötétítése