

# KS60XE-2

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	T שטוח
הוצאה	הוצאה
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709225988
רוחב קולט האדים	60 cm
סדרה עיצובית	Universale
צבע	נירוסטה
גימור	סאטין
Logo	Embossed



## למשפחת תנורים

הגדרות בקרות לחצנים

## תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות 3

## מאפיינים טכניים



מס' נורות	2	מס' מסננים	2
סוג נורה	LED	מסננים נגד שומן	אלומיניום
הספק נורה	1 W	פתח אורור	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע	4000 K	מרחק מינימלי מכיריים גז	750 mm
תאורה (K)		מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	650 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	610 m <sup>3</sup> /h	שסתום אל-חזור	כן
הספק מנוע	200 W		

	קצב הוצאה IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	רמת רעש IEC 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	235	46
קולטי אדים	323	51

קולטי אדים	553	67
------------	-----	----

## אביזרים כלולים

הפחתת צינור כן

## תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	54 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	46 dBA
דרגת יעילות אנרגטית (FDE)	B	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	67 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	24.1	מקדם הארכת זמן קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	1.00
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (LE)	B	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	294 m <sup>3</sup> /h
יעילות תאורה (LEC)	99.5 lux/W	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	380 Pa
קטגוריית יעילות תאורה (GFE)	A	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (WL)	129 W
יעילות סינון שומן (GFEC)	82.7 %	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה של התאורה (Emiddle)	2 W
קטגוריית יעילות סינון שומן (Qmin)	C	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	219 lux
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmax)	235 m <sup>3</sup> /h		67 dBA
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	553 m <sup>3</sup> /h		

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח תדר (Hz)	202 W 220-240 V 50-60 Hz	אורך כבל חשמל תקע	1500 mm לא
--------------------------------	--------------------------------	-------------------	---------------

## זמין גם

Alternative colours available No

## אביזרים אופציונליים


מסנן פחם FLT4 מאריך ארוכה No

שלט רחוק

No

פתח אוורור


No



---

## Compatible Accessories

---



**FLT4**

מסנן פחם יח' אחת לערכה



**KITALLFC**

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה  
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-  
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C  
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

---

## Symbols glossary

---



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.