

KSCB90XE




Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка потолочного монтажа
Дизайн	Вытяжка потолочного монтажа
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Периметральное всасывание	Да
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709258108
Ширина (мм)	90 см
Эстетика	Универсальный
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Логотип	Шелкография



Управление

Управление	Электронное управление (кнопки)
-------------------	---------------------------------

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	

Технические характеристики



Количество ламп подсветки	4
Тип подсветки	Светодиодный
Мощность ламп подсветки	1 Вт
Шкала цветовой температуры света (°К)	3000 К
Максимальная производительность	820 м ³ /ч
Мощность мотора	275 Вт

Количество фильтров	2
Жироулавливающие фильтры	Нержавеющая сталь
Диаметр воздуховода	150 мм
Мин. расстояние от газовой варочной панели	750 мм
Мин. расстояние от электрической варочной панели	650 мм
Обратный клапан	Да

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м ³ /ч]	Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)]
1-я скорость	232	47
2-я скорость	428	58
3-я скорость	589	69
Интенсивный режим	792	72

Аксессуары в комплекте

Пульт дистанционного управления Да

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC _{hood})	43 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости	46 дБ(А)
Класс энергоэффективности	A+	Акустическое давление на максимальной скорости	68 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность	35,1	Акустическое давление при интенсивном режиме	71 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	A	Коэффициент увеличения времени	0,7
Эффективность освещения	76,1 lux/W	Индекс энергоэффективности	41,6
Класс эффективности освещения	A	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	399 м ³ /ч
Жироулавливающая эффективность	54,1 %	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	486 Pa
Класс жироулавливающей эффективности	F	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	154 Вт
Производительность на минимальной скорости	232 м ³ /ч	Номинальная мощность системы освещения	4 Вт
Производительность на максимальной скорости	589 м ³ /ч	Средняя освещенность варочной поверхности	353 lux
Производительность в интенсивном режиме	792 м ³ /ч	Максимальный уровень шума	68 дБ(А)

Электрическое подключение

Номинальная мощность 280 Вт
 Напряжение 220-240 В
 Частота тока 50-60 Гц

Длина электрического кабеля 1500 мм
 Тип электрической вилки Нет


Также доступны

Другие доступные цвета

Белый

Другие доступные цвета

KSCB90WHE



Совместимые Аксессуары



FLT6






Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр
Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр
можно мыть в посудомоечной машине
при температуре 50°C (вода и
подходящее моющее средство) и
сушить в духовке при 180°C в течение
25 минут

Symbols glossary

-  A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.
-  Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.
-  Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.
-  Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.
-  Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.