KSCB94X



Οικογένεια προϊόντων	Απορροφητήρας
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ	Οροφής
Design	Ανώτατο όριο
Τύπος απορρόφησης	Με εξαγωγή
Ηλεκτρονικός έλεγχος λειτουργίας	Ναι
Περιμετρική απορρόφηση	Ναι
Υλικό	Ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος ατσαλιού	Βουρτσισμένο
Κωδικός EAN	8017709326180
Αισθητική	Universal
Χρωμα	Ανοξείδωτο ατσάλι
Φινίρισμα	Σατέν
Λογότυπος	Μεταξοτυπία

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Χειρισμός	Έλεγχος αφής με λευκό οπίσθιο φωτισμό

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός ταχυτήτων	3
Εντατική ταχύτητα	BOOST
Αυτόματη λειτουργία	24
Επιλογή ρύθμισης διάρκειας	
Αυτόματος εξαερισμός 2.0	

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αριθμός λαμπτήρων	4
Τύπος λαμπτήρων	Led
Ισχύς φωτός	2.3 W
Λειτουργία μείωσης έντασης φωτισμού	Ναι
Θερμοκρασία φωτισμού (°K)	3000 °K
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού (°K)	2700° - 4000° °K
Αριθμός φίλτρων	2
Φίλτρα συγκράτησης λίπους	Ανοξείδωτο ατσάλι
Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου λίπους	Ναι
Διάμετρος εξόδου	150 mm
Ελάχιστη απόσταση από εστία αερίου	750 mm
Ελάχιστη απόσταση από εστία ηλεκτρική	650 mm

Μέγιστη απορρόφηση ελεύθερης εξόδου	820 m³/h	**Ανεπίστροφη βαλβίδα**	Ναι
Ισχύς μοτέρ	275 W		

	Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591 [m³/h]	**Επίπεδο θορύβου** IEC 60704-2-13 [dBA]
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1	268	45
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2	360	55
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3	624	65
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	798	70

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Τηλεχειρισμός	Ναι

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ετήσια Απόδοση Κατανάλωσης (AEChood)	45 kWh/a
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (EEC)	A+
Δυναμική Απόδοση Ρεύματος Αέρα (FDE)	35,3
Κλάση απόδοσης δυναμικής ρευμάτων αέρος (FDEC)	A
Απόδοση φωτισμού (LE)	26,6 lux/W
Κατηγορία απόδοσης φωτισμού (LEC)	B
Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους (GFE)	51,6 %
Κατηγορία απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους (GFEC)	F
Ροή αέρα στις ελάχιστες στροφές (Qmin)	268 m³/h
Ροή αέρα στις μέγιστες στροφές (Qmax)	624 m³/h
Ροή αέρα στην εντατική λειτουργία (Qboost)	798 m³/h
Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις ελάχιστες στροφές (SPEmin)	45 dBA
Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις μέγιστες στροφές (SPEmax)	66 dBA
Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στην εντατική λειτουργία (SPEboost)	70 dBA
Συντελεστής αύξησης χρόνου (F)	0,7
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	43,8
Μετρημένος ρυθμός ροής αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Qbep)	407 m³/h
Μετρημένη πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Pbep)	472 Pa
Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Wbep)	151 W
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος του συστήματος φωτισμού (WL)	9 W
Μέσος φωτισμός στην επιφάνεια μαγειρέματος (Emiddle)	245 lux

Επίπεδο θορύβου στην υψηλότερη ρύθμιση (Lwa)	66 dBA

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	285 W	**Συχνότητα (Hz)**	50-60 Hz
Τάση	220-240 V	**Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας**	1500 mm

Διαθέσιμο επίσης

Alternative colours availible	Λευκό	**Available colours**	KSCB94WH



Compatible Accessories

FLT6

Φίλτρα άνθρακα στρογγυλά (κιτ 2 τεμαχίων)

KITALLFC

Φίλτρο άνθρακα γενικής χρήσης Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 Το φίλτρο μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων στους 50°C (νερό και κατάλληλο απορρυπαντικό) και για να στεγνώσει το βάζουμε στο φούρνο στους 180°C για 25 λεπτά

Symbols glossary

24ωρο: Όταν επιλέγεται αυτή η λειτουργία ανανεώνει τον αέρα για περίπου 10 λεπτά κάθε ώρα για μια περίοδο 24 ωρών, με ελάχιστη ταχύτητα και ένα ανεπαίσθητο επίπεδο θορύβου.

Φίλτρα: Το μοντέλο διαθέτει φίλτρα που βοηθούν στην αφαίρεση του λίπους από τον ατμό που προέρχεται από τα τηγάνια κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.

Προειδοποιητική λυχνία(-ες): να συμβουλεύει (-ουν) πότε χρειάζονται αλλαγή τα φίλτρα.

Πλαίσια περιμετρικής εξαγωγής: πολύ αποτελεσματικά και βοηθούν στη μείωση του θορύβου.

Σύνδεση εστίας και απορροφητήρα

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ θερμού και ψυχρού φωτισμού

A+: Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A+ συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας έως και 10% σε σύγκριση με την κατηγορία A. Η μέγιστη απόδοση με ελάχιστη κατανάλωση είναι εγγυημένη.

Αυτόματη απενεργοποίηση: Μια ειδική ρύθμιση, για να τρέξει μετά το τέλος του μαγειρέματος για μια προκαθορισμένη ώρα και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα.

Φώτα: Όλοι οι απορροφητήρες κουζίνας διαθέτουν φώτα για να φωτίζουν το χώρο μαγειρέματος ή να βελτιώνουν την ατμόσφαιρα της κουζίνας.

Εντατική/turbo ρύθμιση: όταν απαιτείται εξαιρετικά γρήγορη εξαγωγή.

Μείωση έντασης φωτισμού

Benefit (TT)

Φωτισμός Dimmering & Tunable

Εξατομικευμένος φωτισμός με φώτα LED με ρυθμιζόμενη ένταση και θερμοκρασία χρώματος, από θερμό έως ψυχρό

Περιμετρική απορρόφηση

Βελτιστοποιημένη εξαγωγή μέσω του περιμετρικού συστήματος απορρόφησης

Η περιμετρική απορρόφηση ενισχύει την απόδοση εξαγωγής κατευθύνοντας τους ατμούς κατά μήκος των άκρων του πάνελ κάτω από τα φίλτρα, βελτιστοποιώντας τη δέσμευση αέρα

Οθόνη αφής με οπίσθιο φωτισμό

Διαισθητική και άμεση χρηστικότητα χάρη στην κομψή λευκή οθόνη αφής LED με οπίσθιο φωτισμό

Autovent 2.0

Κεντρικός και πρακτικός έλεγχος μέσω σύνδεσης Bluetooth μεταξύ εστίας και απορροφητήρα

Το σύστημα Auto-Vent 2.0 επιτρέπει την αυτόματη διαχείριση του απορροφητήρα μέσω σύνδεσης με την εστία: και οι δύο συσκευές ενεργοποιούνται ταυτόχρονα και η ισχύς εξαγωγής προσαρμόζεται σε πραγματικό χρόνο στην ένταση μαγειρέματος.