


## KSCB94X



Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Alakatto
Design	Alakatto
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
Imu koko alueelta	Kyllä
Materiaali	Ruostumaton teräs
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709326180
Liesikuvun leveys	90 cm



## Estetiikka

Estetiikka	Universale	Pinnan viimeistely	Harjattu
Väri	Ruostumaton teräs	Logo	Silkkipainettu

## Säätimet

Säätöasetus	Valkoiset taustavalaistut kosketussäätimet
-------------	--

## Tekniset ominaisuudet



Lamppujen lukumäärä	4	Suodattimien lkm	2
Valon tyyppi	LED	Rasvasuodattimet	Ruostumaton teräs
Valon tehokkuus	2.3 W	Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin	Kyllä
Himmennetty tila	Kyllä	Tuuletusaukko	150 mm
Valon värilämpötila-asteikko (°K)	3000 °K	Minimietäisyys kaasuliittimestä	750 mm
Valon värin lämpötila-alue	2700° - 4000° °K	Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	650 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	820 m <sup>3</sup> /h	Vedonestoventtiili	Kyllä
Moottorin teho	275 W		

Imuteho (IEC 61591)  
[m<sup>3</sup>/h]

Äänitaso (IEC 60704-2-13)  
[dBA]

Nopeus 1	268	45
Nopeus 2	360	55
Nopeus 3	624	65
Suurin nopeus	798	70

## Vakiovarusteet

Kaukosäädin Kyllä

## Suorituskyky/energiamerkintä




Vuotuinen energiankulutus	45 kWh/a	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	66 dBA
Energiatehokkuusluokka FDE	A+	Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	70 dBA
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A	Energiankulutus standby tilassa	0,49 W
Valon tehokkuus (LF)	26,6 lux/W	aikaa lisäävä tekijä (F)	0,7
Valon tehokkuus (LEC)	B	Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	43,8
Rasvasuodattimen tehokkuus	51,6 %	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	407 m <sup>3</sup> /h
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	F	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	472 Pa
Ilmavirta alimmalla nopeudella	268 m <sup>3</sup> /h	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	151 W
Ilmavirta max nopeudella	624 m <sup>3</sup> /h	Valojen normaali tehokkuus	9 W
Ilmavirran nopeutin	798 m <sup>3</sup> /h	Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	245 lux
Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	45 dBA	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	66 dBA

## Sähköliitettä

Sähköliitännäluokitus	285 W	Taajuus	50-60 Hz
Jännite	220-240 V	Johdon pituus	1500 mm

## Myös saatavana

Väri vaihtoehdot	Valkoinen	Muunvärisen mallin koodi	KSCB94WH
------------------	-----------	--------------------------	----------



---

## Not included accessories

---

### FLT6












Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



### KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs  
AISI 304 Suodatin voidaan pestä  
astianpesukoneessa 50 °C:ssa  
(vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja  
kuivata uunissa 180°C:ssa 25  
minuutissa

## Symbols glossary (TT)

-  24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti.
-  Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.
-  Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.
-  Ympäröivät paneelit: hyvin tehokkaat melun vähentämiseksi.
-  Yhteys tason ja liesituulettimen välillä
-  Voidaan säätää lämpimästä kylmään
-  A+: Energiatehokkuusluokka A+ auttaa säästämään jopa 10 % energiaa luokkaan A verrattuna. Taatusti maksimaalinen suorituskyky minimaalisella kulutuksella.
-  Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.
-  Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.
-  Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.
-  Himmentimet