

# KSE86A0E

Семейство продуктов

Тип вытяжки Вытяжка настенная

Вытяжка

**Дизайн** Воздуховод

 Режим отвода воздуха
 Режим отвода воздуха

 Материал
 Эмалированная сталь

Тип нержавеющей стали Матовая

**ЕАN-код** 8017709223205

Ширина (мм)60 смЭстетикаColonialeЦветАнтрацитЛоготипШелкография



#### **Управление**

**Управление** Слайдер

# Программы/ функции

Количество скоростей

## Технические характеристики





подсветки

 Количество ламп
 2
 Жироулавливающие
 Алюминий

 подсветки
 фильтры

3

газовой варочной

 Тип подсветки
 Галогенная
 Диаметр воздуховода
 150 мм

 Мощность ламп
 20 Вт
 Мин. расстояние от
 650 мм

Максимальная 600 м³/ч панели

производительность Мин. расстояние от 650 мм

Мощность мотора 200 Вт электрической варочной панели

Количество фильтров 1 варочнои панели Обратный клапан Да

		Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
•	1-я скорость	318	52



2-я скорость	420	57
3-я скорость	518	65

### Производительность/ Энергопотребление

C T	
Годовая	93 кВт/год
энергоэффективность (AEChood)	
Класс	С
энергоэффективности	
Гидродинамическая	20,8
эффективность (FDE)	
Класс	С
гидродинамической эффективности	
Эффективность	7,3 lux/W
освещения (LE)	
Класс эффективности освещения	F
Жироулавливающая эффективность (GFE)	92,2 %
Класс	В
жироулавливающей эффективности	
Производительность на минимальной скорости	318 м³/ч
Производительность на максимальной скорости	518 м³/ч

Акустическое давление 52 дБ(А) на минимальной скорости (SPEmin) Акустическое давление 65 дБ(А) на максимальной скорости (SPEmax) Коэффициент 1,3 увеличения времени (F) Индекс 83,6 энергоэффективности Измерение скорости 277 м3/ч потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности Измерение давления 362 Pa воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (Pbep) Измеренная 134 BT потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wbep) Номинальная мощность 40 Вт системы освещения **Средняя освещенность** 293 lux варочной поверхности (Emiddle) Максимальный уровень 65 дБ(А) шума

## Электрическое подключение

Номинальная мощность240 ВтЧастота тока50-60 ГцНапряжение220-240 ВДлина электрического кабеля1500 мм

### Также доступны

**Другие доступные** Кремовый **Другие доступные** KS86POE **цвета** 



# Совместимые Аксессуары

#### FLT6



Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



#### **KITALLFC**

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°С (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°С в течение 25 минут



# Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.





Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.