

KSE86P09

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Скругленная
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Эмалированная сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709161118
Ширина (мм)	62 см
Эстетика	Колониальный стиль (Coloniale)
Цвет	Кремовый
Фурнитура	Латунная
Логотип	Накладной



Управление

Управление	Поворотные переключатели	Поворотные переключатели	Колониальный стиль (Coloniale)
Количество переключателей	2	Цвет переключателей	Латунная

Программы/ функции

Количество скоростей	3
----------------------	---

Технические характеристики

			
Количество ламп подсветки	2	Мощность мотора	195 Вт
Тип подсветки	Галогенная	Количество фильтров	1
Мощность ламп подсветки	20 Вт	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Максимальная производительность	450 м ³ /ч	Диаметр воздуховода	120 мм

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]

Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)]

1-я скорость	179	54
2-я скорость	265	56
3-я скорость	335	67

Производительность/ Энергопотребление

Годовая энергоэффективность (AEC_{hood})	137 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости	54 дБ(А)
Класс энергоэффективности	E	Акустическое давление на максимальной скорости	67 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность	7.2	Коэффициент увеличения времени	2.00
Класс гидродинамической эффективности	F	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	206 м ³ /ч
Эффективность освещения	7 lux/W	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	190 Pa
Класс эффективности освещения	F	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	151 Вт
Жироулавливающая эффективность	59.5 %	Номинальная мощность системы освещения	40 Вт
Класс жироулавливающей эффективности	E	Средняя освещенность варочной поверхности	279 lux
Производительность на минимальной скорости	179 м ³ /ч	Максимальный уровень шума	67 дБ(А)
Производительность на максимальной скорости	335 м ³ /ч		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	275 Вт	Длина электрического кабеля	1500 мм
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	Нет
Частота тока	50 Гц		

Также доступны

Другие доступные цвета	Антрацит
-------------------------------	----------


Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр FLT2

Расширение дымохода No

Пульт дистанционного управления No

Диаметр воздуховода No



Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.