KSEC61BE3

Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Podszafkowy okap teleskopowy
Design	Widoczny panel przedni
Pochłanianie	Pochłanianie
Materiał	Emaliowany
Kod EAN	8017709343316
Szerokość	60 cm
Linia wzornicza	Universal
Kolor	Biały
Kolor nadruku	Czarny
Logo	Serigrafia



Sterowanie

Rodzaj sterowania	Suwak

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3

Specyfikacja techniczna

Liczba źródeł oświetlenia	2
Rodzaj oświetlenia	LED
Moc oświetlenia	4 W
Skala koloru oświetlenia (K)	4000 K
Maksymalna objętość	315 m³/h
Moc silnika	115 W

Liczba filtrów	1
Filtr przeciwtłuszczowy	Wielowarstwowy metal
Średnica komina	120 mm
Minimalna odległość od płyty gazowej	650 mm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej	450 mm

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	**Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Prędkość 1	170	58
Prędkość 2	240	66

Prędkość 3	305	72

Akcesoria w standardzie



Filtry węglowe w komplecie	Tak

Wydajność / Etykieta energetyczna



Roczne zużycie energii (AEChood)	60 kWh/a	**Poziom hałasu przy min wydajności**	58 dBA
Klasa efektywności energetycznej	C	**Poziom hałasu przy max wydajności**	72 dBA
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	10	**Współczynnik upływu czasu (f)**	1,6
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	E	**Wskaźnik efektywności energetycznej EEI**	84,8
Wydajność oświetlenia (LEhood)	11 lux/W	**Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)**	167 m³/h
Klasa efektywności oświetlenia	E	**Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)**	198 Pa
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	40 %	**Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności**	92 W
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	G	**Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl)**	8 W
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	170 m³/h	**Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)**	90 lux
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	305 m³/h	**Poziom hałasu na najwyższej prędkości**	72 dBA

Podłączenie elektryczne


Moc przyłączeniowa	133 W	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	1500 mm
Napięcie	220-240 V	**Wtyczka**	Nie
Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz		

Również dostępne

Dostępne wersje kolorystyczne	Czarny, Stal nierdzewna	**Dostępne wersje kolorystyczne**	KSEC61NE3 - KSEC61XE3

Wyposażenie opcjonalne

Filtr węglowy Yes



Kompatybilne Akcesoria



KITFC111

Okrągły filtr węglowy (1 szt.)

Słowniczek oznaczeń



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.





Filtr węglowy



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.