

KSEC61XE3

Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Podszafkowy okap teleskopowy
Design	Widoczny panel przedni
Pochłanianie	Pochłanianie
Materiał	Emaliowany
Kod EAN	8017709343330
Szerokość	60 cm
Linia wzornicza	Universal
Kolor	Stal nierdzewna / Czarny
Kolor nadruku	Czarny
Logo	Serigrafia



Sterowanie

Rodzaj sterowania	Suwak
-------------------	-------

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
--------------------------------	---

Specyfikacja techniczna



Liczba źródeł oświetlenia	2	Liczba filtrów	1
Rodzaj oświetlenia	LED	Filtr przeciw tłuszczowy	Wielowarstwowy metal
Moc oświetlenia	4 W	Średnica komina	120 mm
Skala koloru oświetlenia (K)	4000 K	Minimalna odległość od płyty gazowej	650 mm
Maksymalna objętość	315 m ³ /h	Minimalna odległość od płyty elektrycznej	450 mm
Moc silnika	115 W		

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m ³ /h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	170	58
Prędkość 2	240	66

Prędkość 3	305	72
---------------	-----	----

Akcesoria w standardzie



Filtry węglowe w komplecie Tak

Wydajność / Etykieta energetyczna



Roczne zużycie energii (AEChood)	60 kWh/a	Poziom hałas przy min wydajności	58 dBA
Klasa efektywności energetycznej	C	Poziom hałas przy max wydajności	72 dBA
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	10	Współczynnik upływu czasu (f)	1,6
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	E	Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	84,8
Wydajność oświetlenia (LEhood)	11 lux/W	Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	167 m ³ /h
Klasa efektywności oświetlenia	E	Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	198 Pa
Wydajność filtra przeciwłuszczowego (GFEhood)	40 %	Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	92 W
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	G	Moc nominalna systemu oświetlenia (WI)	8 W
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	170 m ³ /h	Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)	90 lux
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	305 m ³ /h	Poziom hałas na najwyższej prędkości	72 dBA

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	133 W	Długość przewodu zasilającego (cm)	1500 mm
Napięcie	220-240 V	Wtyczka	Nie
Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz		

Również dostępne

Dostępne wersje kolorystyczne	Biały, Czarny	Dostępne wersje kolorystyczne	KSEC61NE3 - KSEC61BE3
-------------------------------	---------------	-------------------------------	-----------------------

Kompatybilne Akcesoria



KITFC111

Okrągły filtr węglowy (1 szt.)

Słowniczek oznaczeń



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.



Filtr węglowy



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.

