

# KSEC81XE3

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Félintegrált páraelszívó
Design	Látható előlappal
Elszívás	Elszívás
Anyag	Rozsdamentes acél + festett anyag
EAN kód	8017709343347
Páraelszívó szélessége	80 cm
Design család	Universale
Szín	Rozsdamentes acél/Fekete
Serigraphy colour	Fekete
Logo	Silk screen



## Kezelő elemek

Vezérlés	Slider
----------	--------

## Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
-----------------	---

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



Világítás száma	2
Világítás típusa	LED
Világítás teljesítménye	4 W
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	4000 K
Szabad kivezetés maximális légszállítása	315 m <sup>3</sup> /h
Motorteljesítmény	115 W

Szűrők száma	1
Zsírszűrők	Többretegű fém
Kivezető nyílás	120 mm
Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	450 mm

	Légszállítás IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	170	58
2. sebességfokozat	240	66

3. sebességfokozat	305	72
--------------------	-----	----

## Mellékelt tartozékok



Aktívszén-szűrők mellékelve Igen

## Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	60 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	58 dBA
Energiahatékonysági osztály (EEC)	C	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	72 dBA
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	10	Időtartam-növelő tényező (F)	1.6
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	E	Energiahatékonysági mutató	84.8
Megvilágítási hatékonyság (LE)	11 lux/W	Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	167 m <sup>3</sup> /h
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	E	Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	198 Pa
Zsírkiűrés hatékonyság (GFE)	40 %	Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	92 W
Zsírkiűrés hatékonysági osztály (GFEC)	G	Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	8 W
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	170 m <sup>3</sup> /h	Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	90 lux
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	305 m <sup>3</sup> /h	Zajtelszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	72 dBA

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	133 W	Tápkábel hossza	1500 mm
Feszültség	220-240 V	Csatlakozódugó	Nem
Frekvencia (Hz)	50 Hz		



---

## Compatible Accessories

---



**KITFC111**

Aktívszén-szűrő kör alakú Készlet: 1 db

---

## Symbols glossary

---



**Szűrők:** a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből.



**Aktívszén-szűrők:** Az aktívszén-szűrőkön keresztüli vagy közvetlenül a kültérbe történő páraelszívás jelentősen csökkenti a szagokat főzés közben.



**Világítás:** Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.