

## KSEC91XE3

Famiglia Cappa

TipologiaIntegrata a vistaDesignCon frontalino a vista

Filtraggio A espulsione

Materiale Inox + Materiale verniciato

Codice EAN 8017709343354

Larghezza cappa90 cmEsteticaUniversaleColoreInox/NeroColore serigrafiaNeroLogoSerigrafato



120 mm

#### Comandi

Regolazione comandi Slider

#### Programmi / Funzioni

N° velocità 3

#### Caratteristiche Tecniche





d'aspirazione in

N° di luci 2 N° di filtri

Tipo di LuceLEDFiltri antigrassoMetallico multistratoPotenza luce4 WFiltri carboneSì

Temperatura di Colore 4000 K Diametro imbocco

della luce (K) motore

Capacità massima 315 m³/h Distanza minima 650 mm

modalità libera (P0) cottura gas

Potenza motore 115 W Distanza minima 450 mm

istallazione da piano cottura elettrico

istallazione da piano

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	170	58



Velocità 2	240	66
Velocità 3	305	72

## Prestazioni / Etichetta Energetica


4	A***
	Ď

Efficienza di consumo annuale (AEC)	60 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla	58 dBA
Classe di efficienza energetica (EEC)	С	velocità minima (SPEmin)	
Efficienza fuido dinamica (FDE)	10	Emissione ponderata di potenza acustica alla	72 dBA
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	E	velocità massima (SPEmax)	
Efficienza di illuminazione (LE)	11 lux/W	Fattore di aumento del tempo (F)	1,6
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	Е	Indice di efficienza energetica	84,8
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	40 %	Portata d'aria misurata nella condizione di	167 m³/h
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	G	massima efficienza (Qbep)	
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	170 m³/h	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima	198 Pa
Portata d'aria alla	305 m³/h	efficienza (Pbep)	
velocità massima (Qmax)		Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	92 W
		Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	8 W
		Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	90 lux
		Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	72 dBA

# Collegamento Elettrico

Dati nominali di	133 W	Frequenza	50 Hz
collegamento elettrico		Lunghezza cavo di	1500 mm
Tensione	220-240 V	alimentazione	







## Accessori Compatibili



KITFC111 Filtro Carboni attivi rotondo KIT da 1 pezzo



#### Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Filtri a carbone attivo: I filtri a carboni attivi permettono di rendere a ricircolo la funzione della cappa, garantendo una perfetta eliminazione degli odori.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.

