

KSEC91XE3

Familia de produse

Tip capotă

Design

Extracție

Material

Cod EAN

Estetică

Culoare

Serigraphy colour

Logo

Hotă

Hotă integrată (semi)

Panou frontal vizibil

Extracție

Oțel inoxidabil + material vopsit

8017709343354

Universal

Oțel inoxidabil/Negru

Black

Silk screen



Comenzi

Setare control

Glisor

Program / Funcții

Nr. de viteze

3

Caracteristici tehnice



Nr. lumini

2

Tip lumină

LED

Puterea de iluminare

4 W

Scara temperaturii
culorii deschise (°K)

4000 °K

Capacitate maximă de
evacuare liberă

315 m³/h

Putere motor

115 W

Nr. de filtre

1

Filtre anti-degresare

Multi strat metalic

Filtre de cărbune incluse

Da

Înălțime aerisire

120 mm

Distanța minimă față de
plita CU GAZ

650 mm

Distanța minimă față de
plita ELECTRICĂ

450 mm

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704- 2-13 [dBA]
Viteza 1	170	58
Viteza 2	240	66

Viteza 3	305	72
-------------	-----	----


Etichetă performanță/energie



Consumul anual de eficiență (AEChood)	60 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)	58 dBA
Clasa de eficiență energetică (CEE)	C	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	72 dBA
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	10	Factor de creștere a timpului (F)	1,6
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	E	Indicele de eficiență energetică	84,8
Eficiența iluminării (LE)	11 lux/W	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	167 m³/h
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	E	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	198 Pa
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	40 %	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	92 W
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	G	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	8 W
Debitul de aer la viteza minimă (Qmin)	170 m³/h	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	90 lux
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	305 m³/h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	72 dBA

Conexiune electrică

Valoarea nominală a conexiunii electrice	133 W	Frecvență (Hz)	50 Hz
Tensiune	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	1500 mm



Compatible Accessories



KITFC111

Filtre rotunde de cărbune Kit 1 bucată

Symbols glossary



Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.



Filtre de cărbune: Extragerea prin filtre de cărbune sau direct în exterior reduce considerabil mirosurile puternice de gătit.



Lumini: Toate modelele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.

