

KSED65BE

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Vægmonteret emhætte
Design	Emhætte af skorstenstype
Udsugning	Uddrivning
Materiale	Lakeret materiale
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709212070
Hættebredde	60 cm
Æstetik	Victoria
Farve	Hvid
Logo	Silketryk



Betjeninger

Betjeningsindstillinger Slider

Program / Funktioner

Antal hastigheder 3

Tekniske egenskaber



Antal lamper	2	Antal filtre	2
Type af lamper	LED	Fedtfiltre	Aluminium
Lys effekt	2 W	Luftudtag	150 mm
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	4000 K	Minimumsafstand fra GAS kogeplade	750 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	600 m ³ /h	Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	650 mm
Motoreffekt	200 W	Kontraventil	Ja

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m ³ /h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]
Hastighed 1	351	53
Hastighed 2	420	57

Hastighed 3	635	67
----------------	-----	----

Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet forbrug (AEC _{hood})	60 kWh/a	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPE _{min})	53 dBA
Energieffektivitetsklasse (EØF)	B	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPE _{max})	67 dBA
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	26	Tid, stigningsfaktor (F)	1,1
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	B	Energieffektivitetsindeks for første hulrum	62,2
Belysningens effektivitet (LE)	100,2 lux/W	Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Q _{bep})	355 m ³ /h
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A	Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	385 Pa
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	74,4 %	Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (W _{bep})	146 W
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	D	Normal effekt på lys-systemet (W _I)	2 W
Luftstrøm ved minimumshastighed (Q _{min})	351 m ³ /h	Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (E _{middle})	221 lux
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Q _{max})	635 m ³ /h	Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	67 dBA

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	202 W	Kabellængde	1000 mm
Spænding	220-240 V	Stik	Nej
Frekvens (Hz)	50-60 Hz		

Fås også

Alternative farver kan leveres	Sort, Rustfrit stål, Creme
--------------------------------	----------------------------



Compatible Accessories



FLT6

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter

Symbols glossary



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.