

## KSED65BE

Rad výrobkov	Digestor
Typ digestora	Digestor s ozdobnou stenou
Dizajn	Dymovod
Extrakcia	Extrakcia
Materiál	Maľovaný materiál
Typ ocele	Brúsený
Kód EAN	8017709212070
Šírka digestora	60 cm
Estetica	Victoria
Farba	Biela
Logo	Silk screen



## Ovládače

Nastavenie ovládačov Jazdec

## Programy / funkcie

Počet rýchlostí 3

## Technické údaje



Počet svetiel	2	Počet filtrov	2
Typ osvetlenia	LED	Tukové filtre	Hliník
Svetelný výkon	2 W	Vetrací otvor	150 mm
Rozsah teploty farby svetla (K)	4000 K	Minimálna vzdialenosť od PLYNOVEJ varnej dosky	750 mm
Maximálna kapacita voľného výstupu	600 m <sup>3</sup> /h	Minimálna vzdialenosť od ELEKTRICKEJ varnej dosky	650 mm
Výkon motora	200 W	Spätňý ventil	Áno

	Rýchlosť extrakcie IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]
Rýchlosť 1	351	53
Rýchlosť 2	420	57

Rýchlosť 3	635	67
---------------	-----	----

## Energetický štítok



Ročná spotreba energie (AEHood)	60 kWh/a	Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri minimálnej rýchlosti (min. SPE)	53 dBA
Trieda energetickej účinnosti (EEC)	B	Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri maximálnej rýchlosti (max. SPE)	67 dBA
Účinnosť prúdenia tekutín (FDE)	26	Koeficient zvýšenia času (F)	1,1
Trieda účinnosti prúdenia tekutín (FDEC)	B	Index energetickej účinnosti	62,2
Účinnosť osvetlenia (LE)	100,2 lux/W	Nameraný objemový prietok vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Qbep)	355 m <sup>3</sup> /h
Trieda účinnosti osvetlenia (LEC)	A	Nameraný tlak vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Pbep)	385 Pa
Účinnosť filtrácie tukov (GFE)	74,4 %	Nameraný vstupný elektrický výkon v bode najvyššej účinnosti (Wbep)	146 W
Trieda účinnosti filtrácie tukov (GFEC)	D	Menovitá spotreba energie systému osvetlenia (WL)	2 W
Prietok vzduchu pri minimálnej rýchlosti (Qmax)	351 m <sup>3</sup> /h	Priemerná intenzita osvetlenia na varnom povrchu (Emiddle)	221 lux
Prietok vzduchu pri maximálnej rýchlosti (Qmax)	635 m <sup>3</sup> /h	Úroveň akustického výkonu pri najvyššom nastavení (Lwa)	67 dBA

## Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia	202 W	Dĺžka napájacieho kábla	1000 mm
Napätie	220-240 V	Zátka	Nie
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz		

## Tiež dostupné

Alternative colours available	Black, Stainless steel, Cream
-------------------------------	-------------------------------



---

## Compatible Accessories

---



### FLT6

Okrúhle filtre s aktívnym uhlím (súprava 2 ks)



### KITALLFC

Univerzálny filter s aktívnym uhlím z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 Filter sa dá umývať v umývačke riadu pri 50 °C (voda a vhodný čistiaci prostriedok) a sušiť v rúre pri 180 °C 25-krát

---

## Symbols glossary

---



Filtre: Model je vybavený filtrami, ktoré odstraňujú tuky z pary vychádzajúcej z panvice pri varení.



Svetlá: Všetky varné dosky sporákov sú vybavené žiarovkami na osvetlenie varného priestoru a ozvlášťujú atmosféru kuchyne.