

# KSED65BE

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип витяжки	Настінний монтаж
Дизайн	Повітряпровід
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Матеріал	Емальована сталь
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709212070
Ширина витяжки	60 см
Естетика	Victoria
Колір	Білий
Логотип	Серіографія



## Управління

Налаштування управління	Слайдер
-------------------------	---------

## Програми/ функції

Кількість швидкостей	3
----------------------	---

## Технічні характеристики



Кількість ламп	2	Кількість фільтрів	2
Тип ламп підсвічування	LED	Жировловлюючі фільтри	Алюміній
Потужність підсвітки	2 Вт	Діаметр повітряпроводу	150 мм
Шкала цветової температури света (°К)	4000 К	Мінімальна відстань від газової варильної поверхні	750 мм
Максимальна продуктивність	600 м³/ч	Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні	650 мм
Потужність мотора	200 Вт	Зворотній клапан	Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(А)]
1-ша швидкість	351	53

2-га швидкість	420	57
3-тя швидкість	635	67

## Продуктивність/ Енергоспоживання




<b>Щорічне енергоспоживання (AEChood)</b>	60 кВт/год	<b>Акустичний тиск на мінімальній швидкості</b>	53 дБ(А)
<b>Клас енергоефективності (EEC)</b>	B	<b>Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPEmax)</b>	67 дБ(А)
<b>Гідродинамічна ефективність (FDE)</b>	26	<b>Час збільшення коефіцієнта (F)</b>	1,1
<b>Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)</b>	B	<b>Клас енергоефективності</b>	62,2
<b>Ефективність освітлення (LE)</b>	100,2 lux/W	<b>Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності</b>	355 м³/ч
<b>Клас ефективності освітлення (LEC)</b>	A	<b>Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності</b>	385 Pa
<b>Ефективність фільтрації жиру (GFE)</b>	74,4 %	<b>Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності</b>	146 Вт
<b>Клас фільтрації (GFEC)</b>	D	<b>Нормальна потужність системи освітлення</b>	2 Вт
<b>Продуктивність на мінімальній швидкості</b>	351 м³/ч	<b>Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle)</b>	221 lux
<b>Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax)</b>	635 м³/ч	<b>Максимальний рівень шуму</b>	67 дБ(А)

## Електричне підключення

<b>Номинальна потужність</b>	202 Вт	<b>Довжина електричного кабелю</b>	1000 мм
<b>Напруга</b>	220-240 В	<b>Тип електричної вилки</b>	Hi
<b>Частота струму (Гц)</b>	50-60 Гц		

## Також доступні

**Також доступні кольори** Чорний, Нержавіюча сталь, Кремовий



---

## Compatible Accessories

---



### FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



### KITALLFC

Универсальный угольный фильтр  
Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр  
можно мыть в посудомоечной машине  
при температуре 50°C (вода и  
подходящее моющее средство) и  
сушить в духовке при 180°C в течение  
25 минут

---

## Symbols glossary

---



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.