

# KSED65NEE

## משפחת מוצרים

סוג  
 עיצוב  
 הוצאה  
 חומר  
 סוג פלדה  
 קוד EAN  
 רוחב קולט האדים  
 סדרה עיצובית  
 צבע  
 Logo

קולט אדים  
 קולט אדים דקורטיבי לקיר  
 ארובה  
 הוצאה  
 חומר צבוע  
 מוברש  
 8017709212063  
 60 cm  
 Victoria  
 שחור  
 Silk screen



## למשפחת תנורים

הגדרות בקרות מחוון

## תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות 3

## מאפיינים טכניים



מס' נורות 2  
 סוג נורה LED  
 הספק נורה 1 W  
 סקלאת טמפרטורה של צבע 4000 K  
 תאורה (K)  
 קיבולת מרבית של יציאה 600 m<sup>3</sup>/h  
 חופשית  
 הספק מנוע 200 W

מס' מסננים 2  
 מסננים נגד שומן אלומיניום  
 פתח אורזור 150 mm  
 מרחק מינימלי מכיריים גז 750 mm  
 מרחק מינימלי מכיריים חשמליות 650 mm  
 שסתום אל-חזור כן

	קצב הוצאה IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	רמת רעש IEC 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	351	53
קולטי אדים	420	57

קולטי אדים	635	67
------------	-----	----

## תווית חשמל / ביצועים




צריכת יעילות שנתית (AEChood)	60 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	53 dBA
דרגת יעילות אנרגטית (FDE)	B	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	67 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	B	מקדם הארכת זמן (F)	1,1
קטגוריית יעילות תאורה (LE)	100,2 lux/W	אינדקס יעילות אנרגטית	62,2
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	355 m <sup>3</sup> /h
יעילות סינון שומן (GFE)	74,4 %	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	385 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	D	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	146 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	351 m <sup>3</sup> /h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	635 m <sup>3</sup> /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	221 lux
		רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwd)	67 dBA

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	202 W	אורך כבל חשמל תקע	1000 mm
תדר (Hz)	220-240 V		לא
	50-60 Hz		

## זמין גם

Alternative colours available	White, Stainless steel, Cream
-------------------------------	-------------------------------



## Compatible Accessories

### FLT6

(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



### KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה  
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-  
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C  
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

---

## Symbols glossary

---



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.