

KSED65NEE

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Kürtős
Elszívás	Elszívás
Anyag	Festett anyag
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709212063
Páraelszívó szélessége	60 cm
Design család	Victoria
Szín	Fekete
Logo	Silk screen



Kezelő elemek

Vezérlés	Slider
----------	--------

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
-----------------	---

MŰSZAKI JELLEMZŐK

		Világítás száma	2	Szűrők száma	2
		Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Alumínium
		Világítás teljesítménye	1 W	Kivezető nyílás	150 mm
		Világítás színhőmérsékleti skála (K)	4000 K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	750 mm
		Szabad kivezetés maximális légszállítása	600 m ³ /h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm
		Motorteljesítmény	200 W	Visszacsapó szelep	Igen

	Légszállítás IEC 61591 [m ³ /h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	351	53
2. sebességfokozat	420	57

3. sebességfokozat	635	67
-----------------------	-----	----

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	60 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	53 dBA
Energihatékonysági osztály (EEC)	B	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	67 dBA
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	26	Időtartam-növelő tényező (F)	1.1
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	B	Energihatékonysági mutató	62.2
Megvilágítási hatékonyság (LE)	100.2 lux/W	Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	355 m ³ /h
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	385 Pa
Zsírkiürítési hatékonyság (GFE)	74.4 %	Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	146 W
Zsírkiürítési hatékonysági osztály (GFEC)	D	Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	2 W
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	351 m ³ /h	Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	221 lux
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	635 m ³ /h	Zajtelszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	67 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	202 W	Tápkábel hossza	1000 mm
Feszültség	220-240 V	Csatlakozódugó	Nem
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz		

Szintén elérhető

Alternative colours available	Fehér, Stainless steel, Bézs
-------------------------------	------------------------------



Compatible Accessories

FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



KITALLFC



Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő
mosogatógépben 50°C-on mosható
(víz és megfelelő mosószer) és
sütőben 180°C-on 25 percig
szárítható

Symbols glossary



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.