

# KSED65NEE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Воздуховод
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Эмалированная сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-код	8017709212063
Ширина (мм)	60 см



## Эстетика

Эстетика	Victoria	Логотип	Шелкография
Цвет	Черный		



## Управление

Управление	Слайдер
------------	---------

## Программы/ функции

Количество скоростей	3
----------------------	---

## Технические характеристики

			
Количество ламп подсветки	2	Количество фильтров	2
Тип подсветки	LED	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Мощность ламп подсветки	1 Вт	Диаметр воздуховода	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°К)	4000 °К	Мин. расстояние от газовой варочной панели	750 мм
Максимальная производительность	600 м³/ч	Мин. расстояние от электрической варочной панели	650 мм
Мощность мотора	200 Вт	Обратный клапан	Да

	Максимальная производительность [м <sup>3</sup> /ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	351	53
2-я скорость	420	57
3-я скорость	635	67

## Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC <sub>hood</sub> )	60 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPE <sub>min</sub> )	53 дБ(А)
Класс энергоэффективности	B	Акустическое давление на максимальной скорости (SPE <sub>max</sub> )	67 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	26	Коэффициент увеличения времени (F)	1.1
Класс гидродинамической эффективности	B	Индекс энергоэффективности	62.2
Эффективность освещения (LE)	100.2 lux/W	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	355 м <sup>3</sup> /ч
Класс эффективности освещения	A	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P <sub>ber</sub> )	385 Pa
Жироулавливающая эффективность (GFE)	74.4 %	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W <sub>ber</sub> )	146 Вт
Класс жироулавливающей эффективности	D	Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Производительность на минимальной скорости	351 м <sup>3</sup> /ч	Средняя освещенность варочной поверхности (E <sub>middle</sub> )	221 lux
Производительность на максимальной скорости	635 м <sup>3</sup> /ч	Максимальный уровень шума	67 дБ(А)


## Электрическое подключение

Номинальная мощность	202 Вт	Частота тока	50-60 Гц
Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	1000 мм

## Также доступны

Другие доступные  
цвета

Белый, Нержавеющая сталь,  
Кремовый



---

## Not included accessories

---



### FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



### KITALLFC

Универсальный угольный фильтр  
Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр  
можно мыть в посудомоечной машине  
при температуре 50°C (вода и  
подходящее моющее средство) и  
сушить в духовке при 180°C в течение  
25 минут

---

## Symbols glossary (ТТ)

---



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

