KSED65NEE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Воздуховод
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Эмалированная сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-**код**	8017709212063
Эстетика	Victoria
Цвет	Черный
Логотип	Шелкография

Управление

Управление	Слайдер

Программы/ функции

Количество скоростей	3

Технические характеристики

Количество ламп подсветки	2
Тип подсветки	LED
Мощность ламп подсветки	1 Вт
Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 °K
Максимальная производительность	600 м³/ч
Мощность мотора	200 Вт
Количество фильтров	2
Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Диаметр воздуховода	150 мм
Мин. расстояние от газовой варочной панели	750 мм
Мин. расстояние от электрической варочной панели	650 мм
Обратный клапан	Да

	Максимальная производительность [м³/ч]	**Уровень шума на 1-й скорости [дБ(A)]**
1-я скорость	351	53

2-я скорость	420	57
3-я скорость	635	67

Производительность/ Энергопотребление

Годовая энергоэффективность (AEChood)	60 кВт/год
Класс энергоэффективности	B
Гидродинамическая эффективность (FDE)	26
Класс гидродинамической эффективности	B
Эффективность освещения (LE)	100,2 lux/W
Класс эффективности освещения	A
Жироулавливающая эффективность (GFE)	74,4 %
Класс жироулавливающей эффективности	D
Производительность на минимальной скорости	351 м³/ч
Производительность на максимальной скорости	635 м³/ч
Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin)	53 дБ(A)
Акустическое давление на максимальной скорости (SPEmax)	67 дБ(A)
Коэффициент увеличения времени (F)	1,1
Индекс энергоэффективности	62,2
Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	355 м³/ч
Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (Pbep)	385 Pa
Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wbep)	146 Вт
Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Средняя освещенность варочной поверхности (Emiddle)	221 lux
Максимальный уровень шума	67 дБ(A)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	202 Вт
Напряжение	220-240 В
Частота тока	50-60 Гц
Длина электрического кабеля	1000 мм

Также доступны

Другие доступные цвета	Белый, Нержавеющая сталь, Кремовый


171
207
400
min.810-max.1170
252
600
514

Совместимые Аксессуары

FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)

KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут

Symbols glossary

Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.

Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.