

# KSED65NEE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Воздуховод
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Эмалированная сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709212063
Ширина (мм)	60 см
Эстетика	Виктория (Victoria)
Цвет	Черный
Логотип	Шелкография





## Управление

Управление	Слайдер
------------	---------

## Программы/ функции

Количество скоростей	3
----------------------	---

## Технические характеристики

			
Количество ламп подсветки	2	Количество фильтров	2
Тип подсветки	Светодиодный	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Мощность ламп подсветки	1 Вт	Диаметр воздуховода	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°К)	4000 К	Мин. расстояние от газовой варочной панели	750 мм
Максимальная производительность	600 м <sup>3</sup> /ч	Мин. расстояние от электрической варочной панели	650 мм
Мощность мотора	200 Вт	Обратный клапан	Да

<p><b>Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м<sup>3</sup>/ч]</b></p>	<p><b>Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)]</b></p>
--	---

1-я скорость	351	53
2-я скорость	420	57
3-я скорость	635	67

## Производительность/ Энергопотребление



<b>Годовая энергоэффективность (AEC<sub>hood</sub>)</b>	60 кВт/год	<b>Акустическое давление на минимальной скорости</b>	53 дБ(A)
<b>Класс энергоэффективности</b>	B	<b>Акустическое давление на максимальной скорости</b>	67 дБ(A)
<b>Гидродинамическая эффективность</b>	26	<b>Коэффициент увеличения времени</b>	1,1
<b>Класс гидродинамической эффективности</b>	B	<b>Индекс энергоэффективности</b>	62,2
<b>Эффективность освещения</b>	100,2 lux/W	<b>Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности</b>	355 м <sup>3</sup> /ч
<b>Класс эффективности освещения</b>	A	<b>Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности</b>	385 Pa
<b>Жироулавливающая эффективность</b>	74,4 %	<b>Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности</b>	146 Вт
<b>Класс жироулавливающей эффективности</b>	D	<b>Номинальная мощность системы освещения</b>	2 Вт
<b>Производительность на минимальной скорости</b>	351 м <sup>3</sup> /ч	<b>Средняя освещенность варочной поверхности</b>	221 lux
<b>Производительность на максимальной скорости</b>	635 м <sup>3</sup> /ч	<b>Максимальный уровень шума</b>	67 дБ(A)

## Электрическое подключение

<b>Номинальная мощность</b>	202 Вт	<b>Длина электрического кабеля</b>	1000 мм
<b>Напряжение</b>	220-240 В	<b>Тип электрической вилки</b>	Нет
<b>Частота тока</b>	50-60 Гц		

## Также доступны

<b>Другие доступные цвета</b>	Белый, Нержавеющая сталь, Кремовый
-------------------------------	------------------------------------



---

## Совместимые Аксессуары

---



### FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



### KITALLFC

Универсальный угольный фильтр  
Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр  
можно мыть в посудомоечной машине  
при температуре 50°C (вода и  
подходящее моющее средство) и  
сушить в духовке при 180°C в течение  
25 минут

---

## Symbols glossary

---



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

