

# KSED65PE

Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative murale
Design	Pyramidale
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Matériau émaillé
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709206062
Largeur hotte	60 cm
Esthétique	Victoria
Couleur	Crème
Logo	Sérigraphié



## Commandes

Type de commandes	Slider
-------------------	--------

## Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
--------------------	---

## Technologie



Nombre de lampes	2	Nombre de filtres	2
Type d'éclairage	LED	Filtres anti-graisses	Aluminium
Puissance de l'éclairage	1 W	Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Température de Couleur de la lumière (K)	4000 K	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	750 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	600 m <sup>3</sup> /h	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	650 mm
Puissance du moteur	200 W	Clapet anti-retour	oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	351	53

Vitesse 2	420	57
Vitesse 3	635	67

## Performance / Etiquette Energétique




Consommation d'énergie annuelle (AEC)	60 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	53 dBA
Classe d'efficacité énergétique	B	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	67 dBA
Efficacité fluidodynamique (FDE)	26	Facteur d'augmentation du temps (F)	1.1
Classe d'efficacité fluidodynamique	B	Indice d'efficacité énergétique	62.2
Efficacité lumineuse (LE)	100.2 lux/W	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	355 m³/h
Classe d'efficacité lumineuse	A	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	385 Pa
Efficacité de filtration des graisses	74.4 %	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	146 W
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	Puissance nominale du système d'éclairage	2 W
Débit d'air à la vitesse minimale	351 m³/h	Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	221 lux
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	635 m³/h	Niveau de bruit au réglage le plus élevé	67 dBA

## Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	202 W	Longueur du câble d'alimentation	1000 mm
Tension	220-240 V	Type de prise	Non
Fréquence	50-60 Hz		

## Egalement disponible

Autres couleurs disponibles	Blanc, Noir, Inox
-----------------------------	-------------------



---

## Accessoires Compatibles

---



### FLT6

Filtre charbon pour recyclage intérieur  
rond Kit 2 pièces



### KITALLFC

Filtre à charbon actif universel  
Structure en acier inox AISI 304  
Possibilité de régénération au lave-  
vaisselle à 50°C (compatible avec  
détergent et eau) et séchage au four à  
180°C pendant 25 minutes.

---

## Symbols glossary

---



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.

