

KSED65PE

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	ארוכה
הוצאה	הוצאה
חומר	חומר צבוע
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709206062
רוחב קולט האדים	60 cm



אסתטיקה

סדרה עיצובית צבע	Victoria שמנת	Logo	Silk screen
------------------	---------------	------	-------------

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	מחונן
--------------	-------

תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות	3
--------------	---

מאפיינים טכניים



מס' נורות	2	מס' מסננים	2
סוג נורה	LED	מסננים נגד שומן	אלומיניום
הספק נורה	1 W	פתח אורור	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (°K)	4000 °K	מרחק מינימלי מכיריים גז	750 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	600 m ³ /h	מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	650 mm
הספק מנוע	200 W	שסתום אל-חזור	כן

IEC 61591 קצב הוצאה
[m³/h]

IEC 60704-2-13 רמת רעש
[dB(A)]

קולטי אדים	351	53
קולטי אדים	420	57
קולטי אדים	635	67

תווית חשמל / ביצועים




צריכת יעילות שנתית (AEChood)	60 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	53 dB(A)
דרגת יעילות אנרגטית (FDE)	B	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	67 dB(A)
יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	26	מקדם הארכת זמן אינדקס יעילות אנרגטית	1.1
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	B	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	355 m ³ /h
יעילות תאורה (LE)	100.2 lux/W	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	385 Pa
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	146 W
יעילות סינון שומן (GFE)	74.4 %	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	D	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	221 lux
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	351 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	67 dB(A)
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	635 m ³ /h		

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	202 W 220-240 V	תדר (Hz)	50-60 Hz
		אורך כבל חשמל	1000 mm

זמין גם

Alternative colours available	White, Black, Stainless steel
-------------------------------	-------------------------------



Not included accessories



FLT6

(מסנני פחם עגולים (2 יח' לערכה)



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

Symbols glossary (TT)



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.