

## KSED65PE

Product familie	Dampkap
Type dampkap	Decoratieve muurdampkap
Type dampkap	Trapeze
Extractie	Extractie
Materiaal	Gelakt materiaal
Type staal	Geborsteld inox
EAN-code	8017709206062
Breedte dampkap	60 cm
Design	Victoria
Kleur	Crème
Logo	Geëtst




## Bediening

Bediening	Slider
-----------	--------

## Program / Functions

Aantal snelheden	3
------------------	---

## Technische specificaties

			
Aantal lampen	2	Aantal filters	2
Type lamp	LED	Vetfilters	Aluminium
Vermogen lamp	1 W	Diameter ventilatie outlet	150 mm
Temperatuur licht (Kelvin)	4000 K	Minimum afstand van gaskookplaat	750 mm
Capaciteit P0	600 m <sup>3</sup> /h	Minimum afstand van elektrische kookplaat	650 mm
Vermogen motor	200 W	Terugslagklep	Ja

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	351	53
Snelheid 2	420	57

Snelheid 3	635	67
---------------	-----	----

## Prestaties / energielabel



Jaarlijkse energieconsumptie (AEC)	60 kWh/jaar	Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	53 dBA
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	B	Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	67 dBA
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE)	26	Tijdverhogingsfactor (F)	1,1
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC)	B	Energie-efficiëntie Index	62,2
Licht Efficiëntie (LE)	100,2 lux/W	Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep)	355 m³/h
Licht Efficiëntieklasse (LEC)	A	Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep)	385 Pa
Vetfilter Efficiëntie (GFE)	74,4 %	Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep)	146 W
Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC)	D	Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL)	2 W
Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin)	351 m³/h	Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle)	221 lux
Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax)	635 m³/h	Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa)	67 dBA

## Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	202 W	Lengte voedingskabel	1000 mm
Spanning	220-240 V	Stekker	Nee
Frequentie	50-60 Hz		

## Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren	Wit, Zwart, Inox
----------------------------	------------------



---

## Compatible Accessories

---

### FLT6

Round Charcoal filters (kit 2 pieces)



### KITALLFC

Universal Charcoal filter Stainless Steel AISI 304 The filter can be washed in dishwasher 50 °C (water and suitable detergent) and to dry it put in the oven 180°C 25 minutes

---

## Symbols glossary

---



**Filters:** Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.



**Lights:** All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.

