

KSED65PE

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Product familie | Dampkap |
| Type dampkap | Decoratieve muurdampkap |
| Type dampkap | Trapeze |
| Extractie | Extractie |
| Materiaal | Gelakt materiaal |
| Type staal | Geborsteld inox |
| EAN-code | 8017709206062 |
| Breedte dampkap | 60 cm |
| Design | Victoria |
| Kleur | Crème |
| Logo | Geëtst |



Bediening

| | |
|-----------|--------|
| Bediening | Slider |
|-----------|--------|

Program / Functions

| | |
|------------------|---|
| Aantal snelheden | 3 |
|------------------|---|

Technische specificaties

| | | | |
|--|---|---|-----------|
|  |  | | |
| Aantal lampen | 2 | Aantal filters | 2 |
| Type lamp | LED | Vetfilters | Aluminium |
| Vermogen lamp | 1 W | Diameter ventilatie outlet | 150 mm |
| Temperatuur licht (Kelvin) | 4000 K | Minimum afstand van gaskookplaat | 750 mm |
| Capaciteit P0 | 600 m ³ /h | Minimum afstand van elektrische kookplaat | 650 mm |
| Vermogen motor | 200 W | Terugslagklep | Ja |

| | Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m ³ /h] | Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|------------|---|---|
| Snelheid 1 | 351 | 53 |
| Snelheid 2 | 420 | 57 |

| | | |
|---------------|-----|----|
| Snelheid 3 | 635 | 67 |
|---------------|-----|----|

Prestaties / energielabel



| | | | |
|---|-------------|---|----------|
| Jaarlijkse energieconsumptie (AEC) | 60 kWh/jaar | Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) | 53 dBA |
| Energie-efficiëntieklasse (EEC) | B | Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid | 67 dBA |
| Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE) | 26 | Tijdverhogingsfactor (F) | 1,1 |
| Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC) | B | Energie-efficiëntie Index | 62,2 |
| Licht Efficiëntie (LE) | 100,2 lux/W | Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep) | 355 m³/h |
| Licht Efficiëntieklasse (LEC) | A | Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep) | 385 Pa |
| Vetfilter Efficiëntie (GFE) | 74,4 % | Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep) | 146 W |
| Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC) | D | Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL) | 2 W |
| Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin) | 351 m³/h | Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle) | 221 lux |
| Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax) | 635 m³/h | Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa) | 67 dBA |

Elektrische aansluiting

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------------------|---------|
| Nominale aansluitwaarde | 202 W | Lengte voedingskabel | 1000 mm |
| Spanning | 220-240 V | Stekker | Nee |
| Frequentie | 50-60 Hz | | |

Ook beschikbaar

| | |
|----------------------------|------------------|
| Andere beschikbare kleuren | Wit, Zwart, Inox |
|----------------------------|------------------|



Compatible Accessories



FLT6

Round Charcoal filters (kit 2 pieces)



KITALLFC

Universal Charcoal filter Stainless Steel AISI 304 The filter can be washed in dishwasher 50 °C (water and suitable detergent) and to dry it put in the oven 180°C 25 minutes

Symbols glossary



Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.



Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.