

KSED65PE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Воздуховод
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Эмалированная сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709206062
Ширина (мм)	60 см
Эстетика	Виктория (Victoria)
Цвет	Кремовый
Логотип	Шелкография





Управление

Управление	Слайдер
------------	---------

Программы/ функции

Количество скоростей	3
----------------------	---

Технические характеристики

			
Количество ламп подсветки	2	Количество фильтров	2
Тип подсветки	Светодиодный	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Мощность ламп подсветки	1 Вт	Диаметр воздуховода	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°К)	4000 К	Мин. расстояние от газовой варочной панели	750 мм
Максимальная производительность	600 м ³ /ч	Мин. расстояние от электрической варочной панели	650 мм
Мощность мотора	200 Вт	Обратный клапан	Да

<p>Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]</p>	<p>Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)]</p>
--	---

1-я скорость	351	53
2-я скорость	420	57
3-я скорость	635	67

Производительность/ Энергопотребление




Годовая энергоэффективность (AEC_{hood})	60 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости	53 дБ(A)
Класс энергоэффективности	B	Акустическое давление на максимальной скорости	67 дБ(A)
Гидродинамическая эффективность	26	Коэффициент увеличения времени	1,1
Класс гидродинамической эффективности	B	Индекс энергоэффективности	62,2
Эффективность освещения	100,2 lux/W	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	355 м³/ч
Класс эффективности освещения	A	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	385 Pa
Жироулавливающая эффективность	74,4 %	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	146 Вт
Класс жироулавливающей эффективности	D	Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Производительность на минимальной скорости	351 м³/ч	Средняя освещенность варочной поверхности	221 lux
Производительность на максимальной скорости	635 м³/ч	Максимальный уровень шума	67 дБ(A)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	202 Вт	Длина электрического кабеля	1000 мм
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	Нет
Частота тока	50-60 Гц		

Также доступны

Другие доступные цвета	Белый, Черный, Нержавеющая сталь
-------------------------------	-------------------------------------



Совместимые Аксессуары



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр
Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр
можно мыть в посудомоечной машине
при температуре 50°C (вода и
подходящее моющее средство) и
сушить в духовке при 180°C в течение
25 минут

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

