

KSED65PE

Ürün ailesi	Davlumbaz
Davlumbaz Tipi	Dekoratif duvar davlumbazı
Tasarım	Baca
Çıkarma	Çıkarma
Malzeme	Boyalı malzeme
Çelik tipi	Fırçalanmış
EAN kodu	8017709206062
Davlumbaz genişliği	60 cm
Estetik	Victoria
Renk	Krem
Logo	Silk screen





Kumandalar

Kontrol ayarı	Kaydırıcı
---------------	-----------

Program / Fonksiyonlar

Hız sayısı	3
------------	---

Teknik özellikler

			
Işık sayısı	2	Filtre sayısı	2
Işık tipi	LED	Yağ önleyici filtreler	Alüminyum
Işık gücü	1 W	Havalandırma çıkışı	150 mm
Işık rengi sıcaklık ölçüğü (K)	4000 K	GAZLI ocaktan minimum mesafe	750 mm
Serbest çıkış maksimum kapasitesi	600 m ³ /h	ELEKTRİKLİ ocaktan minimum mesafe	650 mm
Motor gücü	200 W	Çek valf	Evet

	Ekstraksiyon hızı IEC 61591 [m ³ /h]	Gürültü seviyesi IEC 60704-2-13 [dBA]
Hız 1	351	53
Hız 2	420	57

Hız 3	635	67
----------	-----	----

Performans / Enerji Etiketleri




Yıllık Verimlilik Tüketimi (AEChood)	60 kWh/a	Minimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmin)	53 dBA
Enerji verimlilik sınıfı (EEC)	B	Maksimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmax)	67 dBA
Akışkan Dinamiği Verimliliği (FDE)	26	Zaman artış faktörü (F)	1,1
Akışkan Dinamiği Verimlilik sınıfı (FDEC)	B	Enerji Verimliliği Endeksi	62,2
Aydınlatma Verimliliği (LE)	100,2 lux/W	En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava akış hızı (Qbep)	355 m ³ /h
Aydınlatma Verimlilik Sınıfı (LEC)	A	En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava basıncı (Pbep)	385 Pa
Yağ Filtreleme Verimliliği (GFE)	74,4 %	En iyi verimlilik noktasında ölçülen elektrik gücü girişi (Wbep)	146 W
Yağ Filtreleme Verimlilik Sınıfı (GFEC)	D	Işık sisteminin Nominal Güç tüketimi (WL)	2 W
Minimum hızda hava akışı (Qmin)	351 m ³ /h	Pişirme yüzeyindeki ışığın ortalama aydınlatması (Emiddle)	221 lux
Maksimum hızda hava akışı (Qmax)	635 m ³ /h	En yüksek ayarda ses gücü seviyesi (Lwa)	67 dBA

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi	202 W	Güç kaynağı kablo uzunluğu	1000 mm
Voltaj	220-240 V	Fiş	Hayır
Frekans (Hz)	50-60 Hz		

Ayrıca mevcuttur

Alternative colours available	White, Black, Stainless steel
-------------------------------	-------------------------------



Compatible Accessories

FLT6

Yuvarlak Karbon filtreler (kit 2 adet)



KITALLFC

Üniversal karbon filtre Paslanmaz Çelik AISI 304 Filtre bulaşık makinesinde 50°C'de yıkanabilir (su ve uygun deterjan ile) ve kurutmak için 180°C 25 dakika fırına koyun

Symbols glossary



Filtreler: Model, pişirme sırasında tavalardan çıkan buhardan yağın çıkarılmasına yardımcı olacak filtrelere sahiptir.



Işıklar: Tüm davlumbazlarda pişirme alanını aydınlatmak veya mutfağın ambiyansına katkıda bulunmak için ışıklar bulunur.

