KSED65PE

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип вытяжки	Настінний монтаж
Дизайн	Повітряпровід
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Матеріал	Емальована сталь
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709206062
Ширина витяжки	60 см
Естетика	Victoria
Колір	Кремовий
Логотип	Серіографія

Управління

Налаштування управління	Слайдер

Программы/ функции

Кількість швидкостей	3

Технічні характеристики

Кількість ламп	2
Тип ламп підсвічування	LED
Потужність підсвітки	1 Вт
Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 K
Максимальна продуктивність	600 м³/ч
Потужність мотора	200 Вт

Кількість фільтрів	2
Жировловлюючі фільтри	Алюміній
Діаметр повітряпроводу	150 мм
Мінімальна відстань від газової варильної поверхні	750 мм
Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні	650 мм
Зворотній клапан	Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	**Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(А)]**
1-ша швидкість	351	53

2-га швидкість	420	57
3-тя швидкість	635	67

Продуктивність/ Енергоспоживання

Щорічне енергоспоживання (AEChood)	60 кВт/год
Клас енергоефективності (EEC)	B
Гідродинамічна ефективність (FDE)	26
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	B
Ефективність освітлення (LE)	100,2 lux/W
Клас ефективності освітлення (LEC)	A
Ефективність фільтрації жиру (GFE)	74,4 %
Клас фільтрації (GFEC)	D
Продуктивність на мінімальній швидкості	351 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax)	635 м³/ч
Акустичний тиск на мінімальній швидкості	53 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPEmax)	67 дБ(A)
Час збільшення коефіцієнта (F)	1,1
Клас енергоефективності	62,2
Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	355 м³/ч
Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	385 Pa
Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності	146 Вт
Нормальна потужність системи освітлення	2 Вт
Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle)	221 lux
Максимальний рівень шуму	67 дБ(A)

Електричне підключення

Номінальна потужність	202 Вт
Напруга	220-240 В
Частота струму (Гц)	50-60 Гц
Довжина електричного кабелю	1000 мм
Тип електричної вилки	Hi

Також доступні

Також доступні кольори	Білий, Чорний, Нержавіюча сталь


171
207
400
min.810-max.1170
252
600
514

Compatible Accessories

FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)

KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут

Symbols glossary

Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.

Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.