

# KSED65XE

Familia Campana

Tipo Campana Decoración mural

Diseño Trapezio Filtración Extracción Material Acero inoxidable Tipo de inox Cepillado

8017709206079 Código EAN

Ancho 60 cm Estética Universal

Color Acero inoxidable

Satinado Acabado Logo **Embutido** 



750 mm

Sí

#### **Mandos**

Regulación de mandos Slider

## **Programas/Funciones**

N.º de velocidades 3

### Características técnicas





Potencia motor

N° de Filtros N° de Luces

Tipo de Luz LED Filtros antigrasa Aluminio Potencia luz 1 W Diámetro embocadura 150 mm

Escala de temperatura 4000 K

200 W

de color (° K)

Distancia mínima de la encimera de gas Capacidad máxima de 600 m<sup>3</sup>/h

aspiración en Distancia mínima de la

650 mm modalidad libre (P0) encimera eléctrica

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	351	53
Velocidad 2	420	57

**SMEG SPA** 30/11/2025

motor

Válvula de retención



Velocidad 3 635	67
--------------------	----

## Prestaciones/Etiqueta energética

Consumo anual 60 kWh/a Emisiones sonoras en el 53 dBA aire ponderadas por el (AEChood) valor A en su ajuste Clase eficiencia В mínimo de utilización energética (EEC) normal:(SPEmin) Eficiencia 26 Emisiones sonoras en el 67 dBA Fluidodinámica (FDE) aire ponderadas por el Clase de eficiencia R valor A en su ajuste fluido dinámico (FDEC) máximo de utilización Clase de eficiencia de 100.2 lux/W normal: (SPEmax) iluminación (LE) Factor aumento de 1.1 Eficiencia de iluminación A tiempo (F) (LEC) Índice de eficiencia 62.2 Eficiencia de filtrado de 74.4 % energética primera grasa (GFE) cavidad Clase de eficiencia de D Caudal de aire medido 355 m<sup>3</sup>/h filtrado de grasa (GFEC) en el mejor punto de Flujo de aire a la 351 m<sup>3</sup>/h eficiencia (Qbep) velocidad mínima Presión de aire medida 385 Pa (Qmin) en el mejor punto de Flujo de aire a la 635 m<sup>3</sup>/h eficiencia (Qbep) máxima potencia Entrada de potencia 146 W (Qmax) eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep) Potencia normal sistema 2 W de luz (WI) Iluminación media sobre 221 lux

#### Conexión eléctrica

Datos nominales de<br/>conexión eléctrica202 WFrecuencia (Hz)50-60 HzTensión220-240 VLongitud del cable de<br/>alimentación1000 mm

### Disponible también

Otros colores<br/>disponiblesBlanco, Negro, Crema<br/>disponiblesCódigos de otros colores<br/>disponiblesKSED65BE - KSED65NE -<br/>KSED65PE

la superfície de cocción

acústica más alta (Lwa)

67 dBA

Nivel de potencia

SMEG SPA 30/11/2025



# **Accesorios Compatible**

#### FLT6

Filtro carbón activo (2 piezas)





#### **KITALLFC**

Filtro de carbón universal. Acero inoxidable AISI 304. El filtro se puede lavar en lavavajillas a 50 ° C (agua y detergente adecuado) y para secar meter al horno 180 ° C 25 minutos

SMEG SPA 30/11/2025



# Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.





Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.

SMEG SPA 30/11/2025