

KSED65XE

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Tuoteryhmä | Liesikupu |
| Liesituulettimen tyyppi | Koristeellinen liesituuletin seinälle |
| Design | Hormi |
| Tiivistys | Poisto |
| Materiaali | Ruostumaton teräs |
| Teräksen tyyppi | Harjattu |
| EAN-koodi | 8017709206079 |
| Liesikuvun leveys | 60 cm |
| Estetiikka | Universaali |
| Väri | Ruostumaton teräs |
| Pinnan viimeistely | Harjattu |
| Logo | Kohokuvioitu |



Säätimet

| | |
|-------------|-------------|
| Säätöasetus | Liukusäädin |
|-------------|-------------|

Ohjelma / toiminnot

| | |
|---------------------------|---|
| Nopeusvaihtoehtojen määrä | 3 |
|---------------------------|---|

Tekniset ominaisuudet



| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|--|----------|
| Lamppujen lukumäärä | 2 | Suodattimien lkm | 2 |
| Valon tyyppi | LED | Rasvasuodattimet | Alumiini |
| Valon tehokkuus | 1 W | Tuuletusaukko | 150 mm |
| Valon värilämpötila-asteikko (K) | 4000 K | Minimietäisyys kaasuliittimestä | 750 mm |
| Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti | 600 m ³ /h | Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta | 650 mm |
| Moottorin teho | 200 W | Vedonestoventtiili | Kyllä |

| | Imuteho (IEC 61591) [m ³ /h] | Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|----------|--|------------------------------------|
| Nopeus 1 | 351 | 53 |
| Nopeus 2 | 420 | 57 |

| | | |
|-------------|-----|----|
| Nopeus 3 | 635 | 67 |
|-------------|-----|----|

Suorituskyky/energiamerkintä



| | | | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Vuotuinen energiankulutus | 60 kWh/a | Melutaso minimi nopeudella (SPEmin) | 53 dBA |
| Energiatehokkuusluokka FDE | B 26 | Melutaso korkeimmalla tehokkuudella | 67 dBA |
| Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC) | B | aikaa lisäävä tekijä (F) | 1,1 |
| Valon tehokkuus (LF) | 100,2 lux/W | Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka | 62,2 |
| Valon tehokkuus (LEC) | A | Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa | 355 m ³ /h |
| Rasvasuodattimen tehokkuus | 74,4 % | Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine | 385 Pa |
| Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC) | D | Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla | 146 W |
| Ilmavirta alimmalla nopeudella | 351 m ³ /h | Valojen normaali tehokkuus | 2 W |
| Ilmavirta max nopeudella | 635 m ³ /h | Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla | 221 lux |
| | | Melutaso korkeimmalla tehokkuudella | 67 dBA |

Sähköliitännä

| | | | |
|------------------------------|-----------|-------------------------------|---------|
| Sähköliitännäluokitus | 202 W | Johdon pituus | 1000 mm |
| Jännite | 220-240 V | Sähköpistokkeen tyyppi | Ei |
| Taajuus | 50-60 Hz | | |

Myös saatavana

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Väri vaihtoehdot | Valkoinen, Musta, Kermanvärinen | Muunvärisen mallin koodi | KSED65BE - KSED65NE - KSED65PE |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|



Compatible Accessories

FLT6

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs
AISI 304 Suodatin voidaan pestä
astianpesukoneessa 50 °C:ssa
(vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja
kuivata uunissa 180°C:ssa 25
minuutissa



Symbols glossary



Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.



Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.