

KSED65XE

| | |
|-----------------|-------------------------|
| משפחת מוצרים | קולט אדים |
| סוג | קולט אדים דקורטיבי לקיר |
| עיצוב | ארוכה |
| הוצאה | הוצאה |
| חומר | נירוסטה |
| סוג פלדה | מוברש |
| קוד EAN | 8017709206079 |
| רוחב קולט האדים | 60 cm |
| סדרה עיצובית | Universale |
| צבע | נירוסטה |
| גימור | סאטין |
| Logo | Embossed |



למשפחת תנורים

מחונן הגדרות בקרות

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות 3

מאפיינים טכניים



| | | | |
|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------|
| מס' נורות | 2 | מס' מסננים | 2 |
| סוג נורה | LED | מסננים נגד שומן | אלומיניום |
| הספק נורה | 1 W | פתח אורור | 150 mm |
| סקלאת טמפרטורה של צבע | 4000 K | מרחק מינימלי מכיריים גז | 750 mm |
| תאורה (K) | | מרחק מינימלי מכיריים חשמליות | 650 mm |
| קיבולת מרבית של יציאה חופשית | 600 m ³ /h | שסתום אל-חזור | כן |
| הספק מנוע | 200 W | | |

| | IEC 61591 קצב הוצאה [m ³ /h] | IEC 60704-2-13 רמת רעש [dBA] |
|------------|---|------------------------------|
| קולטי אדים | 351 | 53 |
| קולטי אדים | 420 | 57 |

| | | |
|------------|-----|----|
| קולטי אדים | 635 | 67 |
|------------|-----|----|

תווית חשמל / ביצועים



| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| צריכת יעילות שנתית (AEChood) | 60 kWh/a | פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin) | 53 dBA |
| דרגת יעילות אנרגטית (FDE) | B | פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax) | 67 dBA |
| יעילות דינמית נוזלית (FDEC) | 26 | מקדם הארכת זמן (F) | 1.1 |
| קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC) | B | אינדקס יעילות אנרגטית | 62.2 |
| יעילות תאורה (LE) | 100.2 lux/W | קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep) | 355 m ³ /h |
| קטגוריית יעילות תאורה (LEC) | A | לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep) | 385 Pa |
| יעילות סינון שומן (GFE) | 74.4 % | מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep) | 146 W |
| קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC) | D | צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL) | 2 W |
| זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin) | 351 m ³ /h | הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle) | 221 lux |
| זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax) | 635 m ³ /h | רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa) | 67 dBA |

חיבור חשמלי

| | | | |
|-----------------------|-----------|-------------------|---------|
| דירוג חיבור חשמלי מתח | 202 W | אורך כבל חשמל תקע | 1000 mm |
| תדר (Hz) | 220-240 V | | לא |
| | 50-60 Hz | | |

זמין גם

| | | | |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| Alternative colours available | White, Black, Cream | Available colours | KSED65BE - KSED65NE - KSED65PE |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|



Compatible Accessories

FLT6

(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

Symbols glossary



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.

