

KSED65XE

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	ארוכה
הוצאה	הוצאה
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709206079
רוחב קולט האדים	60 cm
סדרה עיצובית	Universale
צבע	נירוסטה
גימור	סאטין
Logo	Embossed



למשפחת תנורים

מחונן הגדרות בקרות

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות 3

מאפיינים טכניים



מס' נורות	2	מס' מסננים	2
סוג נורה	LED	מסננים נגד שומן	אלומיניום
הספק נורה	1 W	פתח אורור	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע	4000 K	מרחק מינימלי מכיריים גז	750 mm
תאורה (K)		מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	650 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	600 m ³ /h	שסתום אל-חזור	כן
הספק מנוע	200 W		

	קצב הוצאה IEC 61591 [m ³ /h]	רמת רעש IEC 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	351	53
קולטי אדים	420	57

קולטי אדים	635	67
------------	-----	----

תווית חשמל / ביצועים




צריכת יעילות שנתית (AEChood)	60 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	53 dBA
דרגת יעילות אנרגטית (FDE)	B	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	67 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	B	מקדם הארכת זמן (F)	1,1
קטגוריית יעילות תאורה (LE)	100,2 lux/W	אינדקס יעילות אנרגטית	62,2
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	355 m ³ /h
יעילות סינון שומן (GFE)	74,4 %	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	385 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	D	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	146 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	351 m ³ /h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	635 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	221 lux
		רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwd)	67 dBA

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	202 W	אורך כבל חשמל תקע	1000 mm
תדר (Hz)	220-240 V		לא
	50-60 Hz		

זמין גם

Alternative colours available	White, Black, Cream	Available colours	KSED65BE - KSED65NE - KSED65PE
-------------------------------	---------------------	-------------------	--------------------------------



Compatible Accessories

FLT6

(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

Symbols glossary



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.