

## KSED65XE

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	Trapeze
Filtering	Expulsie
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709206079
Breedte afzuigkap	60 cm
Esthetiek	Universeel
Kleur	Roestvrij staal
Afwerking	Geborsteld
Logo	In reliëf





## Bediening

Regeling bediening	Slider
--------------------	--------

## Program / Functions

Aantal snelheden	3
------------------	---

## Technische specificaties

			
Aantal lampen	2	Aantal filters	2
Soort verlichting	LED	Vetfilters	Aluminium
Vermogen lamp	1 W	Afvoer	150 mm
Lichtkleurtemperatuurschaal (K)	4000 K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	750 mm
Capaciteit P0	600 m <sup>3</sup> /h	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	650 mm
Vermogen motor	200 W	Terugslagklep	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	351	53
Snelheid 2	420	57

Snelheid 3	635	67
---------------	-----	----

## Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	60 kWh/a	Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	53 dBA
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	B	Akoestische A-gewogen geluidsemmissie op maximum snelheid	67 dBA
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	26	Tijdstoenamefactor (F)	1,1
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	B	Energie-efficiëntie-index	62,2
Lichtefficiëntie (LEC)	100,2 lux/W	Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	355 m <sup>3</sup> /h
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A	Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	385 Pa
Vetfilterefficiëntie (GFE)	74,4 %	Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	146 W
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	D	Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL)	2 W
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	351 m <sup>3</sup> /h	Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	221 lux
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	635 m <sup>3</sup> /h	Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	67 dBA

## Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	202 W	Lengte voedingskabel	1000 mm
Spanning	220-240 V	Stekker	Nee
Frequentie	50-60 Hz		

## Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren	Wit, Zwart, Crème	Codes andere beschikbare kleuren	KSED65BE - KSED65NE - KSED65PE
----------------------------	-------------------	----------------------------------	--------------------------------



---

## Compatibele Accessoires

---

### FLT6

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)



### KITALLFC

Universele koolfilter Roestvrij staal  
AISI 304 Het filter kan in de  
vaatwasser op 50 °C worden  
gewassen (water en geschikt  
afwasmiddel) en om het te drogen in  
de oven op 180°C 25 minuten



## Symbols glossary

---



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken