



|                |     |    |
|----------------|-----|----|
| Hastighed<br>3 | 635 | 67 |
|----------------|-----|----|

## Ydeevne/energimærke



|  |                       |   |                       |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Årligt effektivitet forbrug (AEC <sub>hood</sub> )   | 60 kWh/a              | Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPE <sub>min</sub> )  | 53 dBA                |
| Energieffektivitetsklasse (EØF)                      | B                     | Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPE <sub>max</sub> ) | 67 dBA                |
| Fluid Dynamic Efficiency (FDE)                       | 26                    | Tid, stigningsfaktor (F)  | 1,1                   |
| Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)               | B                     | Energieffektivitetsindeks for første hulrum   | 62,2                  |
| Belysningens effektivitet (LE)                       | 100,2 lux/W           | Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Q <sub>bep</sub> )                                  | 355 m <sup>3</sup> /h |
| Belysningens effektivitetsklasse (LEC)               | A                     | Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)   | 385 Pa                |
| Fedtfiltrering effektivitet (GFE)                    | 74,4 %                | Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (W <sub>bep</sub> )                       | 146 W                 |
| Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)            | D                     | Normal effekt på lys-systemet (W <sub>I</sub> )   | 2 W                   |
| Luftstrøm ved minimumshastighed (Q <sub>min</sub> )  | 351 m <sup>3</sup> /h | Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (E <sub>middle</sub> )                    | 221 lux               |
| Luftstrøm ved maksimumshastighed (Q <sub>max</sub> ) | 635 m <sup>3</sup> /h | Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)  | 67 dBA                |

## Elektrisk tilslutning

|                          |           |             |         |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|
| Elektrisk klassificering | 202 W     | Kabellængde | 1000 mm |
| Spænding                 | 220-240 V | Stik        | Nej     |
| Frekvens (Hz)            | 50-60 Hz  |             |         |



---

## Compatible Accessories

---



### FLT6

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



### KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter

---

## Symbols glossary

---



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.