KSED75XE

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Trapez
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Material	Edelstahl
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709206086
Ästhetik	Neutral
Farbe	Edelstahl
Oberfläche	Gebürstet
Markenlogo	Geprägt

Bedienelemente

Art der Bedienung	Slider-Bedienung

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3

Technische Eigenschaften

Anzahl der Beleuchtungen	2
Art der Beleuchtung	LED
Beleuchtungsleistung	1 W
Skala der Licht-Temperatur	4000 °K
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	595 m³/h
Motorleistung	200 W
Anzahl der Fettfilter	2
Art der Fettfilter	Aluminium
Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	750 mm
Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld	650 mm
Luftrückschlagklappe	Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	**A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Leistungsstufe 1	351	53

Leistungsstufe 2	420	57
Leistungsstufe 3	635	67

Technische Daten / Energielabel

Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	60 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	B
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	26
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	B
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	100,2 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A
Fettabscheidegrad (GFEhood)	74,4 %
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	D
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	351 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	635 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	53 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	67 dBA
Zeitverlängerungsfaktor (f)	1,1
Energieeffizienzindex (EEI hood)	62,2
Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	355 m³/h
Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	385 Pa
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	146 W
Beleuchtungsleistung	2 W
Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	221 lux
A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	67 dBA

Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert	202 W
Spannung	220-240 V
Frequenz	50-60 Hz
Länge Netzkabel	1000 mm


190
268
400
min.886-max.1225
304
700
514

Kompatibel Zubehör

FLT6

Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St., kompatible Modelle s. Produktbeschreibung

KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse nach AISI 304, begrenzt regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Spülen bei max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT: 300x160x160 mm, komp

Symbols glossary

Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert

Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchung