

## KSED75XE

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Familie             | Afzuigkap       |
| Type afzuigkap      | Wandkap         |
| Design              | Trapeze         |
| Filtering           | Expulsie        |
| Materiaal           | Roestvrij staal |
| Type roestvrijstaal | Geborsteld      |
| EAN-code            | 8017709206086   |
| Breedte afzuigkap   | 70 cm           |
| Esthetiek           | Universeel      |
| Kleur               | Roestvrij staal |
| Afwerking           | Geborsteld      |
| Logo                | In reliëf       |





## Bediening

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Regeling bediening | Slider |
|--------------------|--------|

## Program / Functions

|                  |   |
|------------------|---|
| Aantal snelheden | 3 |
|------------------|---|

## Technische specificaties

|  |   |   |           |
|--|---|---|-----------|
|  |  |   |           |
| Aantal lampen  | 2   | Aantal filters                          | 2         |
| Soort verlichting  | LED   | Vetfilters                              | Aluminium |
| Vermogen lamp  | 1 W   | Afvoer                                  | 150 mm    |
| Lichtkleurtemperatuurschaal (K)  | 4000 K  | Minimale afstand vanaf gasfornuis       | 750 mm    |
| Capaciteit P0  | 595 m <sup>3</sup> /h   | Minimale afstand vanaf inductie fornuis | 650 mm    |
| Vermogen motor   | 200 W   | Terugslagklep                           | Ja        |

|            | Capaciteit (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h] | Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|------------|--|--------------------------------------|
| Snelheid 1 | 351  | 53                                   |
| Snelheid 2 | 420  | 57                                   |

|               |     |    |
|---------------|-----|----|
| Snelheid<br>3 | 635 | 67 |
|---------------|-----|----|

## Prestaties / energielabel



|  |                       |  |                       |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Jaarlijks energieverbruik (AEChood)      | 60 kWh/a              | Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)                 | 53 dBA                |
| Energie-efficiëntieklasse (EEC)          | B                     | Akoestische A-gewogen geluidsemmissie op maximum snelheid            | 67 dBA                |
| Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)       | 26                    | Tijdstoenamefactor (F)   | 1,1                   |
| Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC) | B                     | Energie-efficiëntie-index  | 62,2                  |
| Lichtefficiëntie (LEC)                   | 100,2 lux/W           | Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)                  | 355 m <sup>3</sup> /h |
| Lichtefficiëntieklasse (LEC):            | A                     | Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)                    | 385 Pa                |
| Vetfilterefficiëntie (GFE)               | 74,4 %                | Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)           | 146 W                 |
| Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)        | D                     | Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL)                    | 2 W                   |
| Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin) | 351 m <sup>3</sup> /h | Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle) | 221 lux               |
| Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax) | 635 m <sup>3</sup> /h | Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)                              | 67 dBA                |

## Elektrische aansluiting

|                |           |                      |         |
|----------------|-----------|----------------------|---------|
| Aansluitwaarde | 202 W     | Lengte voedingskabel | 1000 mm |
| Spanning       | 220-240 V | Stekker              | Nee     |
| Frequentie     | 50-60 Hz  |                      |         |



---

## Compatibele Accessoires

---

### FLT6

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)



### KITALLFC



Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel) en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten

---

## Symbols glossary

---



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken