

KSED95AE

Ürün ailesi	Davlumbaz
Davlumbaz Tipi	Dekoratif duvar davlumbazı
Tasarım	Baca
Çıkarma	Çıkarma
Malzeme	Boyalı malzeme
Çelik tipi	Fırçalanmış
EAN kodu	8017709212209
Davlumbaz genişliği	90 cm
Estetik	Üniversal
Renk	Antrasit
Logo	Embossed





Kumandalar

Kontrol ayarı	Kaydırıcı
---------------	-----------

Program / Fonksiyonlar

Hız sayısı	3
------------	---

Teknik özellikler

			
Işık sayısı	2	Filtre sayısı	3
Işık tipi	LED	Yağ önleyici filtreler	Alüminyum
Işık gücü	1 W	Havalandırma çıkışı	150 mm
Işık rengi sıcaklık ölçüğü (K)	4000 K	GAZLI ocaktan minimum mesafe	750 mm
Serbest çıkış maksimum kapasitesi	595 m ³ /h	ELEKTRİKLİ ocaktan minimum mesafe	650 mm
Motor gücü	200 W	Çek valf	Evet

	Ekstraksiyon hızı IEC 61591 [m ³ /h]	Gürültü seviyesi IEC 60704-2-13 [dBA]
Hız 1	328	50
Hız 2	420	57

Hız 3	588	65
----------	-----	----

Tedarike Dahil Aksesuarlar



Karbon filtreler dahildir Evet

Performans / Enerji Etiketleri



Yıllık Verimlilik Tüketimi (AEChood)	54 kWh/a	Minimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmin)	50 dBA
Enerji verimlilik sınıfı (EEC)	B	Maksimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmax)	65 dBA
Akışkan Dinamiği Verimliliği (FDE)	25,3	Zaman artış faktörü (F)	1,1
Akışkan Dinamiği Verimlilik sınıfı (FDEC)	B	Enerji Verimliliği Endeksi	61,2
Aydınlatma Verimliliği (LE)	74,3 lux/W	En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava akış hızı (Qbep)	318 m ³ /h
Aydınlatma Verimlilik Sınıfı (LEC)	A	En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava basıncı (Pbep)	375 Pa
Yağ Filtreleme Verimliliği (GFE)	70,8 %	En iyi verimlilik noktasında ölçülen elektrik gücü girişi (Wbep)	131 W
Yağ Filtreleme Verimlilik Sınıfı (GFEC)	D	Işık sisteminin Nominal Güç tüketimi (WL)	2 W
Minimum hızda hava akışı (Qmin)	328 m ³ /h	Pişirme yüzeyindeki ışığın ortalama aydınlatması (Emiddle)	164 lux
Maksimum hızda hava akışı (Qmax)	588 m ³ /h	En yüksek ayarda ses gücü seviyesi (Lwa)	65 dBA

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi	202 W	Güç kaynağı kablo uzunluğu	1000 mm
Voltaj	220-240 V	Fiş	Hayır
Frekans (Hz)	50-60 Hz		

Ayrıca mevcuttur

Alternative colours available	Black, Stainless steel, Cream, Red Wine	Available colours	KSED95NEE - KSED95XE - KSED95PE - KSED95RWE
-------------------------------	---	-------------------	---



Compatible Accessories

FLT6

Yuvarlak Karbon filtreler (kit 2 adet)



KITALLFC

Üniversal karbon filtre Paslanmaz Çelik AISI 304 Filtre bulaşık makinesinde 50°C'de yıkanabilir (su ve uygun deterjan ile) ve kurutmak için 180°C 25 dakika fırına koyun

Symbols glossary



Filtreler: Model, pişirme sırasında tavalardan çıkan buhardan yağın çıkarılmasına yardımcı olacak filtrelere sahiptir.



Işıklar: Tüm davlumbazlarda pişirme alanını aydınlatmak veya mutfağın ambiyansına katkıda bulunmak için ışıklar bulunur.



Karbon filtreler: Kömür filtrelerinden veya doğrudan dışarıya çekilmesi, güçlü pişirme kokularını önemli ölçüde azaltır.

