

## KSED95BL

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Kürtős
Elszívás	Elszívás
Anyag	Festett anyag
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709340148
Páraelszívó szélessége	90 cm
Design család	Universale
Szín	Fekete
Felületkezelés	Fekete
Logo	Silk screen



### Kezelő elemek

Vezérlés	Slider
----------	--------

### Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
-----------------	---

### MŰSZAKI JELLEMZŐK



Világítás száma	2	Szűrők száma	3
Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Alumínium
Világítás teljesítménye	1 W	Kivezető nyílás	150 mm
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	4000 K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	750 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	595 m <sup>3</sup> /h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm
Motorteljesítmény	200 W	Visszacsapó szelep	Igen

	Légszállítás IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Zajsztint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	328	50
2. sebességfokozat	420	57

3. sebességfokozat	588	65
--------------------	-----	----

## Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEhood)	54 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	50 dBA
Energihatékonysági osztály (EEC)	B	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	65 dBA
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	25.3	Időtartam-növelő tényező (F)	1.1
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	B	Energihatékonysági mutató	61.2
Megvilágítási hatékonyság (LE)	74 lux/W	Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	318.4 m <sup>3</sup> /h
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	375 Pa
Zsírkiürítési hatékonyság (GFE)	70.8 %	Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	131 W
Zsírkiürítési hatékonysági osztály (GFEC)	D	Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	2.2 W
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	328 m <sup>3</sup> /h	Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	164 lux
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	588 m <sup>3</sup> /h	Zajtelszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	65 dBA

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	202 W	Tápkábel hossza	1000 mm
Feszültség	220-240 V	Csatlakozódugó	Nem
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz		

## Szintén elérhető

Alternative colours available	Stainless steel, Anthracite, Red Wine	Available colours	KSED95XE - KSED95AE - KSED95RWE
-------------------------------	---------------------------------------	-------------------	---------------------------------



---

## Compatible Accessories

---

### FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



### KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő  
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő  
mosogatógépben 50°C-on mosható  
(víz és megfelelő mosószer) és  
sütőben 180°C-on 25 percig  
szárítható

---

## Symbols glossary

---



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.