

# KSED95COA

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Famille                   | Hotte                   |
| Type de hotte             | Hotte décorative murale |
| Design                    | Pyramidale              |
| Type d'aspiration         | Evacuation              |
| Matériau                  | Matériau émaillé        |
| Type d'inox               | Brossé                  |
| Code EAN                  | 8017709308803           |
| Largeur hotte             | 90 cm                   |
| Esthétique                | Coloniale               |
| Couleur                   | Anthracite              |
| Couleur de la sérigraphie | Laiton antique          |
| Logo                      | Sérigraphié             |



## Commandes

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Type de commandes | Slider |
|-------------------|--------|

## Programmes / Fonctions

|                    |   |
|--------------------|---|
| Nombre de vitesses | 3 |
|--------------------|---|

## Technologie



|  |                       |  |           |
|--|-----------------------|--|-----------|
| Nombre de lampes                         | 2                     | Nombre de filtres  | 3         |
| Type d'éclairage                         | LED                   | Filtres anti-graisses  | Aluminium |
| Puissance de l'éclairage                 | 1 W                   | Diamètre de sortie du moteur   | 150 mm    |
| Température de Couleur de la lumière (K) | 4000 K                | Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz        | 750 mm    |
| Capacité d'aspiration à l'air libre (P0) | 595 m <sup>3</sup> /h | Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique | 650 mm    |
| Puissance du moteur                      | 200 W                 | Clapet anti-retour   | oui       |

|           | Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h] | Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|-----------|---|--------------------------------------|
| Vitesse 1 | 328   | 50                                   |

|           |     |    |
|-----------|-----|----|
| Vitesse 2 | 420 | 57 |
| Vitesse 3 | 588 | 65 |

## Performance / Etiquette Energétique



|   |            |   |          |
|---|------------|---|----------|
| <b>Consommation d'énergie annuelle (AEC)</b>          | 54 kWh/a   | <b>Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)</b>       | 50 dBA   |
| <b>Classe d'efficacité énergétique</b>                | B          | <b>Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)</b>       | 65 dBA   |
| <b>Efficacité fluidodynamique (FDE)</b>               | 25.3       | <b>Facteur d'augmentation du temps (F)</b>  | 1.1      |
| <b>Classe d'efficacité fluidodynamique</b>            | B          | <b>Indice d'efficacité énergétique</b>  | 61.2     |
| <b>Efficacité lumineuse (LE)</b>                      | 74.3 lux/W | <b>Débit d'air mesuré au point de rendement maximal</b>                           | 318 m³/h |
| <b>Classe d'efficacité lumineuse</b>                  | A          | <b>Pression d'air mesurée au point de rendement maximal</b>                       | 375 Pa   |
| <b>Efficacité de filtration des graisses</b>          | 70.8 %     | <b>Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal</b>      | 131 W    |
| <b>Classe d'efficacité de filtration des graisses</b> | D          | <b>Puissance nominale du système d'éclairage</b>                                  | 2 W      |
| <b>Débit d'air à la vitesse minimale</b>              | 328 m³/h   | <b>Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)</b> | 164 lux  |
| <b>Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)</b>       | 588 m³/h   | <b>Niveau de bruit au réglage le plus élevé</b>                                   | 65 dBA   |

## Raccordement électrique

|                  |           |   |         |
|------------------|-----------|---|---------|
| <b>Tension</b>   | 220-240 V | <b>Longueur du câble d'alimentation</b> | 1000 mm |
| <b>Fréquence</b> | 50-60 Hz  | <b>Type de prise</b>                    | Non     |

## Egalement disponible

|                                    |       |  |           |
|------------------------------------|-------|--|-----------|
| <b>Autres couleurs disponibles</b> | Crème | <b>Références des autres versions de couleur</b> | KSED95COP |
|------------------------------------|-------|--|-----------|



---

## Accessoires Compatibles

---



### FLT6

Filtre charbon pour recyclage intérieur  
rond Kit 2 pièces



### KITALLFC

Filtre à charbon actif universel  
Structure en acier inox AISI 304  
Possibilité de régénération au lave-  
vaisselle à 50°C (compatible avec  
détergent et eau) et séchage au four à  
180°C pendant 25 minutes.

---

## Symbols glossary

---



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.