

# KSED95COA

Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative murale
Design	Pyramidale
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Matériau émaillé
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709308803
Largeur hotte	90 cm
Esthétique	Coloniale
Couleur	Anthracite
Couleur de la sérigraphie	Laiton antique
Logo	Sérigraphié



## Commandes

Type de commandes	Slider
-------------------	--------

## Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
--------------------	---

## Technologie



Nombre de lampes	2	Nombre de filtres	3
Type d'éclairage	LED	Filtres anti-graisses	Aluminium
Puissance de l'éclairage	1 W	Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Température de Couleur de la lumière (K)	4000 K	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	750 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	595 m <sup>3</sup> /h	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	650 mm
Puissance du moteur	200 W	Clapet anti-retour	oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	328	50

Vitesse 2	420	57
Vitesse 3	588	65

## Performance / Etiquette Energétique



<b>Consommation d'énergie annuelle (AEC)</b>	54 kWh/a	<b>Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)</b>	50 dBA
<b>Classe d'efficacité énergétique</b>	B	<b>Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)</b>	65 dBA
<b>Efficacité fluidodynamique (FDE)</b>	25,3	<b>Facteur d'augmentation du temps (F)</b>	1,1
<b>Classe d'efficacité fluidodynamique</b>	B	<b>Indice d'efficacité énergétique</b>	61,2
<b>Efficacité lumineuse (LE)</b>	74,3 lux/W	<b>Débit d'air mesuré au point de rendement maximal</b>	318 m³/h
<b>Classe d'efficacité lumineuse</b>	A	<b>Pression d'air mesurée au point de rendement maximal</b>	375 Pa
<b>Efficacité de filtration des graisses</b>	70,8 %	<b>Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal</b>	131 W
<b>Classe d'efficacité de filtration des graisses</b>	D	<b>Puissance nominale du système d'éclairage</b>	2 W
<b>Débit d'air à la vitesse minimale</b>	328 m³/h	<b>Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)</b>	164 lux
<b>Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)</b>	588 m³/h	<b>Niveau de bruit au réglage le plus élevé</b>	65 dBA

## Raccordement électrique

<b>Tension</b>	220-240 V	<b>Longueur du câble d'alimentation</b>	1000 mm
<b>Fréquence</b>	50-60 Hz	<b>Type de prise</b>	Non

## Egalement disponible

<b>Autres couleurs disponibles</b>	Crème	<b>Références des autres versions de couleur</b>	KSED95COP
------------------------------------	-------	--	-----------



---

## Accessoires Compatibles

---



### FLT6

Filtre charbon pour recyclage intérieur  
rond Kit 2 pièces



### KITALLFC

Filtre à charbon actif universel  
Structure en acier inox AISI 304  
Possibilité de régénération au lave-  
vaisselle à 50°C (compatible avec  
détergent et eau) et séchage au four à  
180°C pendant 25 minutes.

---

## Symbols glossary

---



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.

