

KSED95COA

משפחת מוצרים

סוג
 עיצוב
 הוצאה
 חומר
 סוג פלדה
 קוד EAN
 רוחב קולט האדים
 סדרה עיצובית
 צבע
 Serigraphy colour
 Logo

קולט אדים
 קולט אדים דקורטיבי לקיר
 ארובה
 הוצאה
 חומר צבוע
 מוברש
 8017709308803
 90 cm
 Coloniale
 פחם אבן
 Antique brass
 Silk screen



למשפחת תנורים

הגדרות בקרות מחוון

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות 3

מאפיינים טכניים



מס' נורות 2
 סוג נורה LED
 הספק נורה 1 W
 סקלאת טמפרטורה של צבע 4000 K
 תאורה (K)
 קיבולת מרבית של יציאה 595 m³/h
 חופשית
 הספק מנוע 200 W

מס' מסננים 3
 מסננים נגד שומן אלומיניום
 פתח אורזר 150 mm
 מרחק מינימלי מכיריים גז 750 mm
 מרחק מינימלי מכיריים חשמליות 650 mm
 שסתום אל-חזור כן

	קצב הוצאה IEC 61591 [m ³ /h]	רמת רעש IEC 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	328	50
קולטי אדים	420	57

קולטי אדים	588	65
------------	-----	----

תווית חשמל / ביצועים




צריכת יעילות שנתית (AEChood)	54 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	50 dBA
דרגת יעילות אנרגטית (FDE)	B	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	65 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	25.3	מקדם הארכת זמן (F)	1.1
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	B	אינדקס יעילות אנרגטית	61.2
יעילות תאורה (LE)	74.3 lux/W	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	318 m ³ /h
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	375 Pa
יעילות סינון שומן (GFE)	70.8 %	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	131 W
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	D	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	328 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	164 lux
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	588 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	65 dBA

חיבור חשמלי

מתח	220-240 V	אורך כבל חשמל	1000 mm
תדר (Hz)	50-60 Hz	תקע	לא

זמין גם

Alternative colours available	Cream	Available colours	KSED95COP
-------------------------------	-------	-------------------	-----------



Compatible Accessories

FLT6

(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

Symbols glossary



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.

