

KSED95COP

Familia	Campana
Tipo Campana	Decoración mural
Diseño	Trapezio
Filtración	Extracción
Material	Material pintado
Tipo de inox	Cepillado
Código EAN	8017709308797
Ancho	90 cm



Estética

Estética	Colonial	Color serigrafía	Antique brass
Color	Crema	Logo	Serografiado

Mandos

Regulación de mandos	Slider
----------------------	--------

Programas/Funciones

N.º de velocidades	3
--------------------	---

Características técnicas



Nº de Luces	2	Nº de Filtros	3
Tipo de Luz	Led	Filtros antigrasa	Aluminio
Potencia luz	1 W	Diámetro embocadura motor	150 mm
Escala de temperatura de color (° K)	4000 °K	Distancia mínima de la encimera de gas	750 mm
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)	595 m³/h	Distancia mínima de la encimera eléctrica	650 mm
Potencia motor	200 W	Válvula de retención	Si

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Velocidad 1	328	50
Velocidad 2	420	57
Velocidad 3	588	65

Prestaciones/Etiqueta energética


B			
Consumo anual (AEChood)	54 kWh/a	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)	65 dB(A)
Clase eficiencia energética (EEC)	B	Factor aumento de tiempo (F)	1,1
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	25,3	Índice de eficiencia energética primera cavidad	61,2
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	B	Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	318 m³/h
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	74,3 lux/W	Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	375 Pa
Eficiencia de iluminación (LEC)	A	Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)	131 W
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	70,8 %	Potencia normal sistema de luz (WI)	2 W
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	328 m³/h	Iluminación media sobre la superficie de cocción	164 lux
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	588 m³/h	Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)	65 dB(A)
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)	50 dB(A)		

Conexión eléctrica

Tensión	220-240 V	Largo del cable de alimentación	1000 mm
Frecuencia	50-60 Hz		

Disponible también

Otros colores disponibles	Antracita	Códigos de otros colores disponibles	KSED95COA
---------------------------	-----------	--------------------------------------	-----------



Not included accessories



FLT6

Filtro carbón activo (2 piezas)



KITALLFC

Filtro de carbón universal. Acero inoxidable AISI 304. El filtro se puede lavar en lavavajillas a 50 ° C (agua y detergente adecuado) y para secar meter al horno 180 ° C 25 minutos

Symbols glossary (TT)



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.



B: Indica la clase energética del electrodoméstico