

KSED95COP

משפחת מוצרים

סוג
 עיצוב
 הוצאה
 חומר
 סוג פלדה
 קוד EAN
 רוחב קולט האדים
 סדרה עיצובית
 צבע
 Serigraphy colour
 Logo

קולט אדים
 קולט אדים דקורטיבי לקיר
 ארובה
 הוצאה
 חומר צבוע
 מוברש
 8017709308797
 90 cm
 Coloniale
 שמנת
 Antique brass
 Silk screen



למשפחת תנורים

הגדרות בקרות מחוון

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות 3

מאפיינים טכניים



מס' נורות 2
 סוג נורה LED
 הספק נורה 1 W
 סקלאת טמפרטורה של צבע 4000 K
 תאורה (K)
 קיבולת מרבית של יציאה חופשית 595 m³/h
 הספק מנוע 200 W

מס' מסננים 3
 מסננים נגד שומן אלומיניום
 פתח אורזר 150 mm
 מרחק מינימלי מכיריים גז 750 mm
 מרחק מינימלי מכיריים חשמליות 650 mm
 שסתום אל-חזור כן

| | קצב הוצאה IEC 61591 [m ³ /h] | רמת רעש IEC 60704-2-13 [dBA] |
|------------|--|---------------------------------|
| קולטי אדים | 328 | 50 |
| קולטי אדים | 420 | 57 |

| | | |
|------------|-----|----|
| קולטי אדים | 588 | 65 |
|------------|-----|----|

תווית חשמל / ביצועים



| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| צריכת יעילות שנתית (AEChood) | 54 kWh/a | פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin) | 50 dBA |
| דרגת יעילות אנרגטית (FDE) | B | פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax) | 65 dBA |
| יעילות דינמית נוזלית (FDEC) | B | מקדם הארכת זמן (F) | 1,1 |
| קטגוריית יעילות תאורה (LE) | 74,3 lux/W | אינדקס יעילות אנרגטית | 61,2 |
| קטגוריית יעילות תאורה (LEC) | A | קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep) | 318 m ³ /h |
| יעילות סינון שומן (GFE) | 70,8 % | לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep) | 375 Pa |
| קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC) | D | מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep) | 131 W |
| זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin) | 328 m ³ /h | צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL) | 2 W |
| זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax) | 588 m ³ /h | הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle) | 164 lux |
| | | רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwd) | 65 dBA |

חיבור חשמלי

| | | | |
|----------|-----------|---------------|---------|
| מתח | 220-240 V | אורך כבל חשמל | 1000 mm |
| תדר (Hz) | 50-60 Hz | תקע | לא |

זמין גם

| | | | |
|-------------------------------|------------|-------------------|-----------|
| Alternative colours available | Anthracite | Available colours | KSED95COA |
|-------------------------------|------------|-------------------|-----------|



Compatible Accessories

FLT6

(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

Symbols glossary



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.