

# KSED95NEE

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Trapez
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Material	Oberfläche lackiert
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709235062
Produktbreite	90 cm
Ästhetik	Victoria
Farbe	Schwarz
Markenlogo	Siebdruck





## Bedienelemente

Art der Bedienung	Slider-Bedienung
-------------------	------------------

## Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
----------------------------	---

## Technische Eigenschaften

			
Anzahl der Beleuchtungen	2	Anzahl der Fettfilter	3
Art der Beleuchtung	LED	Art der Fettfilter	Aluminium
Beleuchtungsleistung	1 W	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Skala der Licht-Temperatur	4000 K	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	750 mm
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	595 m <sup>3</sup> /h	Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld	650 mm
Motorleistung	200 W	Luftrückschlagklappe	Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m <sup>3</sup> (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	328	50

Leistungsstufe 2	420	57
Leistungsstufe 3	588	65

## Technische Daten / Energielabel



<b>Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)</b>	54 kWh/Jahr	<b>A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)</b>	50 dBA
<b>Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)</b>	B	<b>A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)</b>	65 dBA
<b>Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)</b>	25,3	<b>Zeitverlängerungsfaktor (f)</b>	1,1
<b>Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)</b>	B	<b>Energieeffizienzindex (EEI hood)</b>	61,2
<b>Beleuchtungseffizienz (LEhood)</b>	74,3 lux/W	<b>Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)</b>	318 m³/h
<b>Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)</b>	A	<b>Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)</b>	375 Pa
<b>Fettabscheidegrad (GFEhood)</b>	70,8 %	<b>Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)</b>	131 W
<b>Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)</b>	D	<b>Beleuchtungsleistung</b>	2 W
<b>Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)</b>	328 m³/h	<b>Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)</b>	164 lux
<b>Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)</b>	588 m³/h	<b>A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)</b>	65 dBA

## Elektrischer Anschluss

<b>Elektr. Gesamtanschlußwert</b>	202 W	<b>Länge Netzkabel Netzstecker</b>	1000 mm Nein
<b>Spannung</b>	220-240 V		
<b>Frequenz</b>	50-60 Hz		

## Zusätzlich verfügbar

<b>Weitere Farbvarianten</b>	Edelstahl, Anthrazit, Weinrot	<b>Weitere Farbvarianten</b>	KSED95XE - KSED95AE - KSED95RWE
------------------------------	-------------------------------	------------------------------	---------------------------------



---

## Kompatibel Zubehör

---



### FLT6

Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St.,  
kompatible Modelle s.  
Produktbeschreibung



### KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø  
150 mm, passives Filtersystem,  
Edelstahlgehäuse nach AISI 304,  
begrenzt regenerierbar,  
spülmaschinengeeignet (Spülen bei  
max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C  
für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT:  
300x160x160 mm, komp

---

## Symbolverzeichnis

---



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung