

KSED95NEE

Familia Campana

Tipo Campana Decoración mural

Diseño Trapezio Filtración Extracción Material Material pintado Tipo de inox Cepillado

8017709235062 Código EAN

Ancho 90 cm Estética Victoria Color Negro Serigrafiado Logo



750 mm

650 mm

Mandos

Regulación de mandos Slider

Programas/Funciones

N.º de velocidades 3

Características técnicas





N° de Filtros N° de Luces

Tipo de Luz LED Filtros antigrasa Aluminio Potencia luz 1 W Diámetro embocadura 150 mm

motor Escala de temperatura 4000 K Distancia mínima de la

de color (° K)

Capacidad máxima de 595 m³/h

aspiración en modalidad libre (P0)

encimera eléctrica Potencia motor 200 W Válvula de retención Sí

Capacidad de aspiración Rumorosidad (IEC (IEC 61591) [m3/h] 60704-2-13) [dBA] Velocidad 328 50 Velocidad 420 57 2

SMEG SPA 30/11/2025

encimera de gas

Distancia mínima de la



Velocidad 3	65
----------------	----

Prestaciones/Etiqueta energética

_/	A.
<	1
	Ď

Consumo anual 54 kWh/a Emisiones sonoras en el 50 dBA aire ponderadas por el (AEChood) valor A en su ajuste Clase eficiencia В mínimo de utilización energética (EEC) normal:(SPEmin) Eficiencia 25,3 Emisiones sonoras en el 65 dBA Fluidodinámica (FDE) aire ponderadas por el Clase de eficiencia R valor A en su ajuste fluido dinámico (FDEC) máximo de utilización Clase de eficiencia de 74,3 lux/W normal: (SPEmax) iluminación (LE) Factor aumento de 1,1 Eficiencia de iluminación A tiempo (F) (LEC) Índice de eficiencia 61,2 Eficiencia de filtrado de 70,8 % energética primera grasa (GFE) cavidad Clase de eficiencia de D Caudal de aire medido 318 m³/h filtrado de grasa (GFEC) en el mejor punto de Flujo de aire a la 328 m³/h eficiencia (Qbep) velocidad mínima Presión de aire medida 375 Pa (Qmin) en el mejor punto de Flujo de aire a la 588 m³/h eficiencia (Qbep) máxima potencia Entrada de potencia 131 W (Qmax) eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep) Potencia normal sistema 2 W de luz (WI)

Conexión eléctrica

Datos nominales de
conexión eléctrica202 WFrecuencia (Hz)50-60 HzTensión220-240 VLongitud del cable de
alimentación1000 mm

Disponible también

Otros colores
disponiblesAcero inoxidable, Antracita,
Red wineCódigos de otros colores
disponiblesKSED95XE - KSED95AE -
KSED95RWE

Iluminación media sobre 164 lux

65 dBA

la superfície de cocción

acústica más alta (Lwa)

Nivel de potencia

SMEG SPA 30/11/2025



Accesorios Compatible

FLT6

Filtro carbón activo (2 piezas)





KITALLFC

Filtro de carbón universal. Acero inoxidable AISI 304. El filtro se puede lavar en lavavajillas a 50 ° C (agua y detergente adecuado) y para secar meter al horno 180 ° C 25 minutos

SMEG SPA 30/11/2025



Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.





Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.

SMEG SPA 30/11/2025