

KSED95NEE

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Ürün ailesi | Davlumbaz |
| Davlumbaz Tipi | Dekoratif duvar davlumbazı |
| Tasarım | Baca |
| Çıkarma | Çıkarma |
| Malzeme | Boyalı malzeme |
| Çelik tipi | Fırçalanmış |
| EAN kodu | 8017709235062 |
| Davlumbaz genişliği | 90 cm |
| Estetik | Victoria |
| Renk | Siyah |
| Logo | Silk screen |





Kumandalar

Kontrol ayarı Kaydırıcı

Program / Fonksiyonlar

Hız sayısı 3

Teknik özellikler

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|-----------|
|  |  | | |
| Işık sayısı | 2 | Filtre sayısı | 3 |
| Işık tipi | LED | Yağ önleyici filtreler | Alüminyum |
| Işık gücü | 1 W | Havalandırma çıkışı | 150 mm |
| Işık rengi sıcaklık ölçüğü (K) | 4000 K | GAZLI ocaktan minimum mesafe | 750 mm |
| Serbest çıkış maksimum kapasitesi | 595 m ³ /h | ELEKTRİKLİ ocaktan minimum mesafe | 650 mm |
| Motor gücü | 200 W | Çek valf | Evet |

| | Ekstraksiyon hızı IEC 61591 [m ³ /h] | Gürültü seviyesi IEC 60704-2-13 [dBA] |
|-------|---|---------------------------------------|
| Hız 1 | 328 | 50 |
| Hız 2 | 420 | 57 |

| | | |
|----------|-----|----|
| Hız 3 | 588 | 65 |
|----------|-----|----|

Performans / Enerji Etiketleri



| | | | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| Yıllık Verimlilik Tüketimi (AEChood) | 54 kWh/a | Minimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmin) | 50 dBA |
| Enerji verimlilik sınıfı (EEC) | B | Maksimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmax) | 65 dBA |
| Akışkan Dinamiği Verimliliği (FDE) | 25,3 | Zaman artış faktörü (F) | 1,1 |
| Akışkan Dinamiği Verimlilik sınıfı (FDEC) | B | Enerji Verimliliği Endeksi | 61,2 |
| Aydınlatma Verimliliği (LE) | 74,3 lux/W | En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava akış hızı (Qbep) | 318 m ³ /h |
| Aydınlatma Verimlilik Sınıfı (LEC) | A | En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava basıncı (Pbep) | 375 Pa |
| Yağ Filtreleme Verimliliği (GFE) | 70,8 % | En iyi verimlilik noktasında ölçülen elektrik gücü girişi (Wbep) | 131 W |
| Yağ Filtreleme Verimlilik Sınıfı (GFEC) | D | Işık sisteminin Nominal Güç tüketimi (WL) | 2 W |
| Minimum hızda hava akışı (Qmin) | 328 m ³ /h | Pişirme yüzeyindeki ışığın ortalama aydınlatması (Emiddle) | 164 lux |
| Maksimum hızda hava akışı (Qmax) | 588 m ³ /h | En yüksek ayarda ses gücü seviyesi (Lwa) | 65 dBA |

Elektrik Bağlantısı

| | | | |
|------------------------------|-----------|----------------------------|---------|
| Elektrik bağlantısı derecesi | 202 W | Güç kaynağı kablo uzunluğu | 1000 mm |
| Voltaj | 220-240 V | Fiş | Hayır |
| Frekans (Hz) | 50-60 Hz | | |

Ayrıca mevcuttur

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Alternative colours available | Stainless steel, Anthracite, Red Wine | Available colours | KSED95XE - KSED95AE - KSED95RWE |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|



Compatible Accessories

FLT6

Yuvarlak Karbon filtreler (kit 2 adet)



KITALLFC

Üniversal karbon filtre Paslanmaz Çelik AISI 304 Filtre bulaşık makinesinde 50°C'de yıkanabilir (su ve uygun deterjan ile) ve kurutmak için 180°C 25 dakika fırına koyun

Symbols glossary



Filtreler: Model, pişirme sırasında tavalardan çıkan buhardan yağın çıkarılmasına yardımcı olacak filtrelere sahiptir.



Işıklar: Tüm davlumbazlarda pişirme alanını aydınlatmak veya mutfağın ambiyansına katkıda bulunmak için ışıklar bulunur.