

# KSED95PE

Familia Campana

Tipo Campana Decoración mural

Diseño Trapezio Filtración Extracción Material Material pintado Tipo de inox Cepillado

8017709206093 Código EAN Ancho 90 cm

Estética Universal Color Crema **Embutido** Logo



650 mm

#### **Mandos**

Regulación de mandos Slider

## **Programas/Funciones**

N.º de velocidades 3

### Características técnicas





N° de Filtros N° de Luces

Tipo de Luz LED Filtros antigrasa Aluminio Diámetro embocadura Potencia luz 1 W 150 mm

motor Escala de temperatura 4000 K

de color (° K)

Distancia mínima de la 750 mm encimera de gas Capacidad máxima de 595 m<sup>3</sup>/h

aspiración en Distancia mínima de la modalidad libre (P0) encimera eléctrica

Potencia motor 200 W Válvula de retención Sí

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	328	50
Velocidad 2	420	57

**SMEG SPA** 30/11/2025



Velocidad 3	588	65
----------------	-----	----

## Prestaciones/Etiqueta energética

_/	A.
<	1
	Ď

Consumo anual 54 kWh/a Emisiones sonoras en el 50 dBA aire ponderadas por el (AEChood) valor A en su ajuste Clase eficiencia В mínimo de utilización energética (EEC) normal:(SPEmin) Eficiencia 25,3 Emisiones sonoras en el 65 dBA Fluidodinámica (FDE) aire ponderadas por el Clase de eficiencia R valor A en su ajuste fluido dinámico (FDEC) máximo de utilización Clase de eficiencia de 74,3 lux/W normal: (SPEmax) iluminación (LE) Factor aumento de Eficiencia de iluminación A tiempo (F) (LEC) Índice de eficiencia Eficiencia de filtrado de 70,8 % energética primera grasa (GFE) cavidad Clase de eficiencia de D Caudal de aire medido filtrado de grasa (GFEC) en el mejor punto de Flujo de aire a la 328 m<sup>3</sup>/h eficiencia (Qbep) velocidad mínima Presión de aire medida (Qmin) en el mejor punto de Flujo de aire a la 588 m<sup>3</sup>/h eficiencia (Qbep) máxima potencia Entrada de potencia (Qmax) eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep) Potencia normal sistema 2 W de luz (WI)

#### Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

Tensión 220-240 V

202 W

Frecuencia (Hz)

Nivel de potencia

alimentación

50-60 Hz

1,1

61,2

318 m<sup>3</sup>/h

375 Pa

131 W

65 dBA

Longitud del cable de 1000 mm

### Disponible también

Otros colores disponibles

Negro, Acero inoxidable, Antracita, Red wine

Códigos de otros colores KSED95NEE - KSED95XE disponibles

Iluminación media sobre 164 lux

la superfície de cocción

acústica más alta (Lwa)

KSED95AE - KSED95RWE

**SMEG SPA** 30/11/2025



# **Accesorios Compatible**

#### FLT6

Filtro carbón activo (2 piezas)





#### **KITALLFC**

Filtro de carbón universal. Acero inoxidable AISI 304. El filtro se puede lavar en lavavajillas a 50 ° C (agua y detergente adecuado) y para secar meter al horno 180 ° C 25 minutos

SMEG SPA 30/11/2025



# Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.





Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.

SMEG SPA 30/11/2025