

KSED95PE

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Termékcsalád | Páraelszívó |
| Páraelszívó típusa | Dekoratív fali páraelszívó |
| Design | Kürtős |
| Elszívás | Elszívás |
| Anyag | Festett anyag |
| Acél típusa | Szálcsiszolt |
| EAN kód | 8017709206093 |
| Páraelszívó szélessége | 90 cm |
| Design család | Universale |
| Szín | Bézs |
| Logo | Embossed |



Kezelő elemek

| | |
|----------|--------|
| Vezérlés | Slider |
|----------|--------|

Program/Funkciók

| | |
|-----------------|---|
| Fokozatok száma | 3 |
|-----------------|---|

MŰSZAKI JELLEMZŐK



| | | | |
|--|-----------------------|---|-----------|
| Világítás száma | 2 | Szűrők száma | 3 |
| Világítás típusa | LED | Zsírszűrők | Alumínium |
| Világítás teljesítménye | 1 W | Kivezető nyílás | 150 mm |
| Világítás színhőmérsékleti skála (K) | 4000 K | Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL | 750 mm |
| Szabad kivezetés maximális légszállítása | 595 m ³ /h | Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL | 650 mm |
| Motorteljesítmény | 200 W | Visszacsapó szelep | Igen |

| | Légszállítás IEC 61591 [m ³ /h] | Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA] |
|--------------------|--|-------------------------------|
| 1. sebességfokozat | 328 | 50 |
| 2. sebességfokozat | 420 | 57 |

| | | |
|--------------------|-----|----|
| 3. sebességfokozat | 588 | 65 |
|--------------------|-----|----|

Teljesítmény / Energiacímke



| | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Éves energiafogyasztás (AEHood) | 54 kWh/a | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin) | 50 dBA |
| Energihatékonysági osztály (EEC) | B | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax) | 65 dBA |
| Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood) | 25.3 | Időtartam-növelő tényező (F) | 1.1 |
| Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC) | B | Energihatékonysági mutató | 61.2 |
| Megvilágítási hatékonyság (LE) | 74.3 lux/W | Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep) | 318 m ³ /h |
| Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC) | A | Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep) | 375 Pa |
| Zsírkiürítési hatékonyság (GFE) | 70.8 % | Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep) | 131 W |
| Zsírkiürítési hatékonysági osztály (GFEC) | D | Világítórendszer nominális teljesítménye (WL) | 2 W |
| Légszállítás minimum fokozaton (Qmin) | 328 m ³ /h | Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle) | 164 lux |
| Légszállítás maximum fokozaton (Qmax) | 588 m ³ /h | Zajtelszint a legmagasabb fokozaton (Lwa) | 65 dBA |

Elektromos csatlakozás

| | | | |
|--|-----------|-----------------|---------|
| Elektromos csatlakozás névleges értéke | 202 W | Tápkábel hossza | 1000 mm |
| Feszültség | 220-240 V | Csatlakozódugó | Nem |
| Frekvencia (Hz) | 50-60 Hz | | |

Szintén elérhető

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|---|
| Alternative colours available | Fekete, Stainless steel, Anthracite, Red Wine | Available colours | KSED95NEE - KSED95XE - KSED95AE - KSED95RWE |
|-------------------------------|---|-------------------|---|



Compatible Accessories

FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



KITALLFC



Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő
mosogatógépben 50°C-on mosható
(víz és megfelelő mosószer) és
sütőben 180°C-on 25 percig
szárítható

Symbols glossary



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.

