

# KSED95PE

Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Przyścienny okap kuchenny
Design	Kominowy
Pochłanianie	Pochłanianie
Materiał	Emaliowany
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Kod EAN	8017709206093
Szerokość	90 cm
Linia wzornicza	Universal
Kolor	Kremowy
Logo	Tłoczone



## Sterowanie

Rodzaj sterowania	Suwak
-------------------	-------

## Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
--------------------------------	---

## Specyfikacja techniczna



Liczba źródeł oświetlenia	2	Liczba filtrów	3
Rodzaj oświetlenia	LED	Filtr przeciw tłuszczowy	Aluminium
Moc oświetlenia	1 W	Średnica komina	150 mm
Skala koloru oświetlenia (K)	4000 K	Minimalna odległość od płyty gazowej	750 mm
Maksymalna objętość	595 m <sup>3</sup> /h	Minimalna odległość od płyty elektrycznej	650 mm
Moc silnika	200 W	Zawór zwrotny	Tak

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Poziom hałas (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	328	50
Prędkość 2	420	57

Prędkość 3	588	65
---------------	-----	----

## Wydajność / Etykieta energetyczna



Roczne zużycie energii (AEHood)	54 kWh/a	Poziom hałas przy min wydajności	50 dBA
Klasa efektywności energetycznej	B	Poziom hałas przy max wydajności	65 dBA
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	25,3	Współczynnik upływu czasu (f)	1,1
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	B	Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	61,2
Wydajność oświetlenia (LEhood)	74,3 lux/W	Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	318 m <sup>3</sup> /h
Klasa efektywności oświetlenia	A	Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	375 Pa
Wydajność filtra przeciwłuszczowego (GFEhood)	70,8 %	Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	131 W
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	D	Moc nominalna systemu oświetlenia (WI)	2 W
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	328 m <sup>3</sup> /h	Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)	164 lux
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	588 m <sup>3</sup> /h	Poziom hałas na najwyższej prędkości	65 dBA

## Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	202 W	Długość przewodu zasilającego (cm)	1000 mm
Napięcie	220-240 V	Wtyczka	Nie
Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz		

## Również dostępne

Dostępne wersje kolorystyczne	Czarny, Stal nierdzewna, Antracytowy, Czerwone wino	Dostępne wersje kolorystyczne	KSED95NEE - KSED95XE - KSED95AE - KSED95RWE
-------------------------------	-----------------------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------------



---

## Kompatybilne Akcesoria

---

### FLT6

Okrągłe filtry węglowe (2 sztuki)



### KITALLFC



Uniwersalny filtr węglowy Stal nierdzewna AISI 304 Filtr można myć w zmywarce do naczyń w temperaturze 50°C (woda i odpowiedni detergent), a w celu wysuszenia włożyć do piekarnika o temperaturze 180°C na 25 minut.

---

## Słowniczek oznaczeń

---



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.

