KSED95PE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Воздуховод
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Эмалированная сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-**код**	8017709206093
Эстетика	Универсальный
Цвет	Кремовый
Логотип	Штампованный

Управление

Управление	Слайдер

Программы/ функции

Количество скоростей	3

Технические характеристики

Количество ламп подсветки	2
Тип подсветки	LED
Мощность ламп подсветки	1 Вт
Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 °K
Максимальная производительность	595 м³/ч
Мощность мотора	200 Вт
Количество фильтров	3
Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Диаметр воздуховода	150 мм
Мин. расстояние от газовой варочной панели	750 мм
Мин. расстояние от электрической варочной панели	650 мм
Обратный клапан	Да

	Максимальная производительность [м³/ч]	**Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]**
1-я скорость	328	50

2-я скорость	420	57
3-я скорость	588	65

Производительность/ Энергопотребление

Годовая энергоэффективность (AEChood)	54 кВт/год
Класс энергоэффективности	B
Гидродинамическая эффективность (FDE)	25,3
Класс гидродинамической эффективности	B
Эффективность освещения (LE)	74,3 lux/W
Класс эффективности освещения	A
Жироулавливающая эффективность (GFE)	70,8 %
Класс жироулавливающей эффективности	D
Производительность на минимальной скорости	328 м³/ч
Производительность на максимальной скорости	588 м³/ч
Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin)	50 дБ(A)
Акустическое давление на максимальной скорости (SPEmax)	65 дБ(A)
Коэффициент увеличения времени (F)	1,1
Индекс энергоэффективности	61,2
Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	318 м³/ч
Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (Pbep)	375 Pa
Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wbep)	131 Вт
Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Средняя освещенность варочной поверхности (Emiddle)	164 lux
Максимальный уровень шума	65 дБ(A)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	202 Вт
Напряжение	220-240 В
Частота тока	50-60 Гц
Длина электрического кабеля	1000 мм

Также доступны

Другие доступные цвета	Черный, Нержавеющая сталь, Антрацит, Бордо
Другие доступные цвета	KSED95NEE - KSED95XE - KSED95AE - KSED95RWE


171
207
400
min.809-max.1172
252
898
514

Совместимые Аксессуары

FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)

KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут

Symbols glossary

Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.

Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.